LEISTUNGSERKLÄRUNG



SwissModul

August 2008 AGZ Ziegeleien AG

6142 Gettnau

AGZ-6142-SwissModul



Produktegruppe				
Kennummer				
Jahr der Kennzeichnu	ng			
Hersteller				
Herstellungsort				
Harmonisierte Norm				
Notifizierte Stelle / Ze	tifizierungsnumm	er		
System zur Bewertun	und Überprüfun	g der Leistur	ngsbeständigk	eit
Anwendungsbereich				

SN EN 771-1:2011	
2116 - CPR - M 193	
System 2+	
Hintermauersteine für tragendes Mauerwerk. Qualität nach Norm EN 771-1:2011 / Norm SI/	¥ 266

Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung	Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung	
Steinart		Verbundfestigkeit		
	LD		NPD	
		Gehalt von aktiven löslichen Salzen		
Masse (mm)			S0	
Länge	290	Brandverhalten		
Breite	60 / 75 / 100 / 125 / 150 / 175 /	Euroklasse	A1	
	200 / 250			
Höhe	65 / 90 / 140 / 190 / 240	Wasseraufnahme		
Grenzabmasse			NPD	
Abmassklasse	T1	Anfängliche Wasseraufnahme		
Massspanne	R1		≤ 3,0 kg/m² * min	
Form und Ausbildung		Wasserdampfdurchlässigkeit		
Lochanteil	25-55%		NPD	
Gruppe	NPD	Luftschalldämmung (Brutto-Trockenrohdichte)		
Ebenheit	NPD		940 kg/m³ (± 15%)	
Planparallelität	NPD	Netto-Trockenrohdichte		
Druckfestigkeit			NPD	
Kategorie	1	Wärmedurchlasswiderstand		
Mittlere Druckfestigkeit	NPD		NPD	
mittlere Normierte Druckfestigkeit	≥ 28 N/mm²	Frostwiderstand		
Belastungsrichtung	Senkrecht zur Lagerfuge		F0	
Formbeständigkeit		Gefährliche Substanzen		
	NPD (übliche Feuchtedehnung)		NPD	

Die Leistung des Produktes entspricht dem Satz der erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/211, ist allein der oben angegebene Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gettnau. 29. Juni 2015

Hans-Karl Felber, Geschäftsleitung

Gettnau, 29. Juni 2015

Hendrik Bos, Leitung Technik