

Holzart: Eiche europäisch, kerngeräuchert

Sortierung: Natur

Natürliches Erscheinungsbild ohne Splint, einzelne Punktäste, leichte Struktur- und Farbunterschiede sind zu tolerieren.

Oberfläche: wohnfertig geölt RMC R101 oder versiegelt



Technisches Datenblatt für: **Faro Parquet 02 Basic S**

Format:

L 490 x B 70 x D 11 mm



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Emissionsarme Bodenbeläge

Aufbau	2-Schicht Fertigparkett
Herkunft / Produktion	Europa
Nutzschicht	Ca. 3.8 mm
Gegenzug	Massive Eichenstäbchen Rift/Halbrift
Verleimung	Formaldehydfreie PU Verleimung, Emissionsklasse E1 < 0.1 ppm
Holzfeuchtigkeit	7 +/- 2 %
Oberflächenbehandlung	Wohnfertig geölt mit Rubio® Monocoat, 100 % VOC frei, oxydativ trocknend, erfüllt die Norm EN 71 für Kinderspielzeuge. Versiegelt , UV Acryllack, 6-fach Auftrag ca. 120 g/m ²
Anforderung Untergrund	Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253.
Verlegung	Das Parkett kann auf alle festen und den Anforderungen entsprechenden Untergründen vollflächig verklebt werden.
Fussbodenheizung	Die Verlegung auf eine Warmwasser Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.
Wärmedurchlasswiderstand	m ² k/W 0.081
Brandklasse	C _{fl} -S1 nach SN EN 14342
Rutschfestigkeit	R10/GSI , Prüfnorm SIA 252:2002, Anhang G.2 ; bfu-Prüfreglement 2009, DIN, 51130/51097
Brinelhärte	37 N/mm ² bei 7 % Holzfeuchtigkeit
Raumemissionen	Emissionsarme Bodenbeläge richten sich nach den Prüfkriterien von Minergie-Eco® und werden mit dem Schmetterlingslabel ausgezeichnet.
Reinigung / Pflege	Gemäss separater Pflegeanleitung von Rubio® Monocoat