

### Holzart: Eiche europäisch

**Sortierung:** Natur

Natürliches Erscheinungsbild ohne Splint, einzelne Punktäste, Flader und leichte Farbabweichungen sind zu tolerieren.

**Oberfläche:** matt versiegelt







# Technisches Datenblatt für: **Faro Parquet 02 Basic M**

Format:

L **900** x B **90** x D **11 mm**



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Emissionsarme Bodenbeläge

Aufbau	2-Schicht Fertigparkett
Herkunft / Produktion	Europa
Nutzschicht	Ca. 3.8 mm
Gegenzug	Fichtenstäbchen
Verleimung	Formaldehydfreie PU Verleimung, Emissionsklasse E1 < 0.1 ppm
Holzfeuchtigkeit	7 +/- 2 %
Oberflächenbehandlung	<b>Matt versiegelte Oberfläche</b> , UV Acryllack, 6-fach Auftrag ca. 120 g/m <sup>2</sup>
Anforderung Untergrund	Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253/753.
Verlegung	Das Parkett kann auf alle festen und den Anforderungen entsprechenden Untergründen vollflächig verklebt werden.
Fussbodenheizung	Die Verlegung auf eine Warmwasser Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.
Wärmedurchlasswiderstand	m <sup>2</sup> k/W 0.085
Brandklasse	D <sub>fl</sub> -S1 nach SN EN 14342 / EN 13501-1
Brinelhärte	37 N/mm <sup>2</sup> bei 7 % Holzfeuchtigkeit
Raumemissionen	Emissionsarme Bodenbeläge richten sich nach den Prüfkriterien von Minergie-Eco® und werden mit dem Schmetterlingslabel ausgezeichnet