



PB F EXTRA 032, 60 x 100

Panneaux façades



Description


Panneaux semi-rigides en laine de verre, de dimensions stables, avec surface hydrofugée et voile de verre noir surlaminé.

Code de désignation

MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5

Domaines d'application

Isolation thermique et phonique à haute performance pour façades ventilées opaques.



Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Conductivité thermique déclarée	λ_D	[W/(m K)]	0.032	SIA 279
Masse volumique apparente	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 29	SIA 279.067
Classe de réaction au feu	Classe RF	[-]	RF1 (A1)	AEAI
Chaleur spécifique	c	[J/(kg K)]	1030	SIA 381.101
Facteur de résistance à la diffusion	μ	[-]	1	SIA 381.101
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air	r	[kPa s/m ²]	≥ 5	SIA 181.205

Assortiment

Prix hors TVA				Colis isolé (CI)		Multipac (MP)	
Epaisseurs mm	Prix CHF/m ²	Largeurs cm	Longueurs cm	Panneaux	m ²	CI	m ²
60	13.30	60	100	10	6.00	16	96.00
80	17.70	60	100	10	6.00	12	72.00
100	21.30	60	100	8	4.80	12	57.60
120	25.30	60	100	5	3.00	12	36.00
140	29.10	60	100	4	2.40	12	28.80
160	32.70	60	100	3	1.80	12	21.60
180	36.80	60	100	3	1.80	12	21.60
200	40.60	60	100	3	1.80	12	21.60
220	44.60	60	100	2	1.20	16	19.20
240	48.90	60	100	2	1.20	16	19.20
260	53.10	60	100	2	1.20	16	19.20

■ Nouveaux formats resp. contenu des colis modifié

Consultez également notre assortiment de chevilles pour fixation d'isolation P. 47-53.