

WALO – Oberflächenschutz OS 11b

Der dynamisch rissüberbrückende Schutz



Produktbeschreibung

Die Beschichtungen von Parkhäusern und Tiefgaragen benötigen je nach Lage, Zustand und Belastung der Flächen eine unterschiedliche Lösung.

Der Oberflächenschutz OS 11b bietet eine dynamische Rissüberbrückung und ist für weniger beanspruchte, nicht erdberührte Einstellhallen, sowie Zwischendecks in Parkhäusern die ideale Lösung und schützt den Beton vor dem Tausalzeintrag und der Ölkontamination.

Mit unserem WALO-Oberflächenschutzsystem OS 11b rapido erreichen wir eine rasche Benutzbarkeit und minimieren damit die Ausfallzeit.

Eigenschaften

- fugenlos
- Schutz vor Chlorideintrag
- öl-, fett-, benzinbeständig
- dynamisch rissüberbrückend
- verschleissfest
- rutschsicher
- unterhaltsfreundlich
- definierte Farbpalette
- schnelle Nutzbarkeit ausführbar
- Schichtstärke: 2 bis 3 mm

Einsatzbereiche

- nicht erdberührte Einstellhallen
- Zwischendecks

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11