

## WALO – FAMA<sup>®</sup> Revêtement à base de xylolithe

### Le revêtement industriel calorifuge



#### Description du produit

Nos spécialistes posent le revêtement FAMA haute résistance à base de xylolithe depuis plus de 60 ans dans le cadre d'une utilisation quotidienne rude. Grâce à ces caractéristiques écologiques permettant de garder les pieds au chaud et à son aspect antidérapant, il est largement utilisé dans les domaines de la production et de la gestion des marchandises.

Le revêtement est à base de matières premières naturelles et ne contient ni matières plastiques, ni pigments synthétiques.

#### Caractéristiques

- thermo-protecteur selon SIA 252
- haute résistance mécanique
- résistance à l'usure
- résistant aux hydrocarbures et graisses
- exécutable selon AS/ESD
- incombustible
- Gamme de couleurs définie
- Résistant à le soudage
- Matières premières naturelles
- épaisseur de la couche 12 à 18 mm

#### Applications

- Locaux de production
- Transport / entrepôts
- Ateliers
- Laboratoires
- Locaux techniques
- Galvanoplastie

### FMM-1 Revêtement à base de xylolithe



#### Nous vous conseillons volontiers:

##### Markus Popp

markus.popp@walo.ch  
Téléphone: 079 234 17 37

##### Roger Bertschi

roger.bertschi@walo.ch  
Téléphone: 079 404 99 63