

WALO – CEMENTOPHALT®

La combinaison du béton et de l'asphalte



ZMB Revêtement au mortier



Description du produit

Le revêtement CEMENTOPHALT est un revêtement bitumineux au mortier également appelé revêtement semi-rigide. Le revêtement associe les meilleures caractéristiques du ciment à haute résistance à la flexibilité d'un revêtement bitumineux.

Ceci est obtenu par le fait qu'une ossature en asphalte avec des cavités est ensuite recouverte de mortier à haute résistance.

Il se distingue par une prise rapide et un développement accéléré de la résistance, ce qui fait que les revêtements peuvent être soumis aux sollicitations après 12 à 18 heures.



Caractéristiques

- jouissance rapide
- haute résistance mécanique
- haute résistance chimique
- résistance à l'usure
- résistant aux chocs
- antidérapant
- résistance thermique
- résiste au verglas et aux sels de déneigement
- épaisseur de la couche 25 à 60 mm

Applications

- Étanchéités
- Terrasses parkings / halles d'entreposage
- Surfaces de production
- Gares
- Terminaux d'aéroport
- Arrêts de bus
- Transports / entrepôts
- Surfaces extérieures
- Voies praticables / carrossables

Nous vous conseillons volontiers:

revetements.de.sols@walo.ch
Téléphone: 021 695 21 50