

# GILGEN FUNKFERNSTEUERUNG MIT UNIVERSALHANDSENDER GFU

## Bequeme, freie Zufahrt

### Komfortable Fernbedienung

Der formschöne Handsender mit kompakten Abmessungen ist platzsparend und garantiert eine gute Reichweite.

### Hohe Übertragungssicherheit

Der Handsender basiert auf den gebührenfreien Frequenzen 868 MHz und 433 MHz. Er arbeitet mit limitierter Einschaltdauer. Das Funksignal wird zuverlässig übermittelt.

Störeinflüsse anderer Funkanlagen beeinträchtigen die Übertragung nicht.

### Selbstlernende Komponenten

Der schlanke Funkempfänger mit integrierter Antenne kann innen oder aussen am Gebäude montiert werden. Das Einlernen des Codes erfolgt über den Handsender. Der in der Steuerung integrierte Mini-Decoder prüft eingehende Funksignale und aktiviert bei Übereinstimmung die gewünschte Funktion.

### Kompakte Funktionalität

Automatische Türen und Tore, Licht- und Ventilationsanlagen oder Alarmsysteme können angesteuert werden. Der Sender kann bis zu vier unabhängige Befehle übermitteln. Die Funktionen werden auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.



Ein Knopfdruck und Sie fahren bequem, trocken und sicher in die Garage. Ob bei strömendem Regen, Schneetreiben, klirrender Kälte oder in finsterner Nacht, die individuell codierte Funkfernsteuerung sorgt für eine reibungslose, freie Zufahrt.



## Gilgen Funkfernsteuerung mit Universalhandsender GFU



- kein Schlüssel suchen
- kein Motor abstellen
- kein Fenster öffnen
- sicher und schnell den Parkplatz erreichen

Der Gilgen Universalhandsender GFU ist mit folgenden Funksystemen kompatibel: F43, F6000, F7000, F8000 und F9000

### Technische Daten

#### 2- und 4-Befehl Handsender GFU

Betriebsfrequenzen	868.449 MHz und 433.92 MHz
Reichweite	15 - 40 m
Versorgungsspannung	3 V
Batterietyp	CR 2032 3V
Temperaturbereich	- 10 °C / + 55 °C
Code-Möglichkeiten	16'777'215 Mio.
Abmessung	40 x 80 x 11 mm



#### Funkempfänger mit integrierter Antenne

Betriebsfrequenz	868.449 MHz
Versorgungsspannung	12 - 35 VDC
Temperaturbereich	- 10 °C / + 55 °C
Abmessung	39 x 134 x 32 mm
Schutzart	IP 44

