

LEISTUNGSERKLÄRUNG



Produktegruppe	Sichtsteine
Kennnummer	500-6038
Jahr der Kennzeichnung	2003
Hersteller	Ziegelei Schumacher Körbligen, 6038 Gisikon
Herstellungsort	6038 Gisikon
Harmonisierte Norm	EN 771-1:2011
Notifizierte Stelle/Zertifizierungsnummer	2116 – CPR – M187
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+
Anwendungsbereich	Vormauerziegel, der Witterung ausgesetzt

Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung	Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung
Steinart		Verbundfestigkeit	
	LD		NPD
Masse (mm)		Gehalt von aktiven löslichen Salzen	
Länge	siehe Preisliste		S2
Breite	siehe Preisliste	Brandverhalten	
		Euroklasse	A1
Höhe	siehe Preisliste	Wasseraufnahme	
Grenzabmasse			12 – 20 %
Abmassklasse	T2	Anfängliche Wasseraufnahme	
Massspanne	R2		≤ 5.5 kg/m ² /min
Form und Ausbildung		Wasserdampfdurchlässigkeit	
Lochanteil	NPD		NPD
Gruppe	NPD	Luftschalldämmung (Brutto-Rohdichte)	
Ebenheit	NPD		700 – 1280 kg/m ³
Planparallelität	NPD	Netto-Trockenrohichte	
Druckfestigkeit			NPD
Kategorie	1	Wärmedurchlasswiderstand	
Mittlere Druckfestigkeit	NPD		NPD
Mittlere Normierte Druckfestigkeit	28 N/mm ²	Frostwiderstand	
Belastungsrichtung	Senkrecht zur Lagerfläche		F2
Formbeständigkeit		Gefährliche Substanzen	
	NPD (übliche Feuchtedehnung)		NPD

Die Leistung des Produktes entspricht dem Satz der erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/211, ist allein der oben angegebene Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:

Gisikon, 28. September 2015

Kurt Schumacher, Geschäftsleitung/Inhaber