
Technisches Datenblatt

Lichte Weite:	Typ 1: 2000 bis 6000 mm Typ 2: 6001 bis 10000 mm
Höhe: (inkl. 100 mm Bodenfreiheit)	Typ 1: 1050 mm 1650 mm 1250 mm 1850 mm 1450 mm 2050 mm Typ 2: 1650 mm 2050 mm 1850 mm 2450 mm
Unterholm:	Typ 1: Spezial-Tragprofil 240 mm hoch, 160 mm breit Typ 2: Spezial-Tragprofil 329 mm hoch, 160 mm breit
Oberholm:	Spezialprofil 60 mm hoch, 128 mm breit
Friesstäbe:	RR 80/60 mm, Abstand Achse-Achse 1300 mm
Senkrechte Rahmenprofile:	Vorderes und hinteres Spezialprofil 160/80 mm
Füllung:	Stabfüllung, Rundrohr Ø 35 mm, Stababstand max. 100 mm
Öffnungsrichtung:	Links oder rechts
Antrieb:	Manuell
Verschluss:	Hebelverschluss und Profilzylinder
Korrosionsschutz und Farbbeschichtung:	<p>Das Torblatt wird in Aluminium Natur ohne weitere Oberflächenveredelung ausgeführt. Führungs-, Ein- und Auflauf-Pfosten feuerverzinkt.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Das Torblatt wird in hochwertiger Oberflächenveredelung silberfarbig eloxiert (Eloxal E6/EV1) ausgeführt. Führungs-, Ein- und Auflaufpfosten feuerverzinkt.▪ Das Torblatt wird in hochwertiger Oberflächenveredelung silberfarbig eloxiert (Eloxal E6/EV1) ausgeführt. Führungs-, Ein- und Auflaufpfosten feuerverzinkt und polyester-pulverbeschichteter Ausführung in RAL-Farben.▪ Die komplette Schiebetoranlage wird in hochwertiger polyester-pulverbeschichteter Ausführung in RAL-Farben geliefert.
Optionen:	Übersteigenschutz, Durchgreifschutz, Nebeneingangstür, zusätzlicher Zaunanschluss, Bodenplatte, Schlüsselsafe
Optionen Nebeneingangstür:	Türschließer, Torfeststeller, Übersteigenschutz, Durchgreifschutz, Bodenplatte

Technisches Datenblatt

Fundament:

Hauptfundament: Die Angaben beziehen sich auf eine Bodenpressung von mindestens 200 kN/m². Alle Fundamente müssen generell frostfrei gegründet werden

Lichte Weite mm	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm
$2000 \leq LW \leq 3000$	1250	900	800
$3001 \leq LW \leq 4000$	1250	900	800
$4001 \leq LW \leq 5000$	1550	900	800
$5001 \leq LW \leq 6000$	1850	900	800
$6001 \leq LW \leq 7000$	2500	900	800
$7001 \leq LW \leq 8000$	2700	900	800
$8001 \leq LW \leq 9000$	2900	900	800
$9001 \leq LW \leq 10000$	3100	900	800

Fundamentangaben Ein- und Auflaufpfosten:

Länge mm	Breite mm	Tiefe mm
600	600	800

Hinweis:

Die vorgeschlagenen Fundamentgrößen sind Herstellerempfehlungen, um eine technisch einwandfreie und stabile Schiebetoranlage zu erstellen.

Betongüte: C 20/25

Bodenklasse: 2 – 4