



Type BV-GDZ
Ouverture depuis la face de dessous par le verrouillage centralisé



Type BV-GDZ
Détail du verrouillage centralisé sur la face de dessous

Charge: force de contrôle de 125kN EN 124 (voir également pages 3 et 29).

Matériau: châssis et cuve en acier chanfreiné à froid de 2 mm, Zingué à chaud. Boulons de charnières en acier spécial. Ressort(s) par gaz sous pression de haute qualité.

Propriétés: couvercle de regard, version confort. En grande partie étanche à l'odeur et à l'eau. La cuve encastrée est presque invisible. Joint spécial à haute résistance aux produits chimiques. Les outils pour l'auto-dégagement sont compris. L'ouverture est soutenue par les ressort(s) par gaz sous pression, ce qui permet à une seule personne d'ouvrir et de fermer le modèle BV-GDZ.

Verrouillage centralisé: Le modèle HAGODECK **BV-GDZ acier** est équipé d'un verrouillage centralisé. Le regard peut être ouvert par le haut à l'aide d'une clé spéciale pour vis à six pans creux et par le bas par simple déverrouillage en utilisant la poignée intégrée. Avec dispositif de retenue.

Conseils d'utilisation: pour les regards qui doivent être ouverts par le haut ou le bas, rapidement et sans grand effort physique, par exemple dans les galeries souterraines, les regards de métros, les regards d'alimentation des entreprises énergétiques, les regards de la Télécom, les regards militaires, etc.

Montage: avant le montage, lire absolument les instructions de montage jointes à la livraison et respecter nos indications. Veiller surtout à une jonction étanche sur la face extérieure du châssis. Remarque importante: pour des raisons de transport, les ressort(s) par gaz sous pression et le dispositif de retenue ne sont pas montés. Ceux-ci devront être montés après avoir réglé le couvercle vissé et rempli la cuve (le béton doit avoir durci), à l'état ouvert



Texte d'appel d'offre: Page 30/31

Type	Largeur intérieure du puits (env. cm)	Dimensions extérieures (env. cm)	Poids approximatif sans remplissage	L/B*
	c x d	A x B		
BV-GDZ 66	60 x 60	73,5 x 75,15	30 kg	L
BV-GDZ 86	80 x 60	93,5 x 75,15	38 kg	L
BV-GDZ 88	80 x 80	93,5 x 95,15	44 kg	L
BV-GDZ 110	100 x 100	113,5 x 115,15	58 kg	L

Profondeur de cuve env. 5,0 cm

Hauteur de montage env. 8 cm

Modèles spéciaux possibles

*L = article en stock

*B = article à commander

Nombre des vérins à gaz

Grandeur : 60 x 60 1 pièce

Grandeur : 80 x 60 2 pièce

Grandeur : 80 x 80 2 pièce

Grandeur : 100 x 100 2 pièce

1 Châssis	7 Ancre
2 Cuve	8 Charnière
3 Joint	9 Ressort(s) par gaz
4 Armature	sous pression
5 Vis à six pans creux	10 Verrouillage
6 Capuchon protecteur	centralisé

Type BV-GDZ acier, Échelle 1 : 5

