



Carico: 125 kN forza di prova EN 124 (vedi anche pagina 3 e 29).

Materiale: Intelaiatura e vasca realizzati in acciaio a freddo da 2 mm profilati con utensili di precisione. Zincati a caldo per immersione. Attrezzatura resistente al fuoco, composta da: angolare Z in acciaio inossidabile, guarnizione speciale ignifuga, piastra di protezione antincendio.

Proprietà: Coperchio per pozzetti impermeabile agli odori con una lavorazione di precisione. Particolarmente facile da aprire grazie alla struttura conica. Una volta montato è praticamente invisibile. Griglia in acciaio stabile.

Certificazione: il certificato svizzero dell'associazione cantonale dei pompieri attesta che i chiusini HAGODECK tipo BV-F90 acciaio sono resistenti al fuoco per 90 minuti. Secondo il numero 22033 dell'associazione cantonale dei pompieri, il chiusino tipo BV-F90 viene collocato nella classe di resistenza al fuoco REI 90 (a↔b).

Apertura con il sistema Lift off: con ogni chiusino HAGODECK sono compresi gli utensili di sollevamento e le istruzioni di montaggio precise. Dopo aver sollevato la vasca del chiusino, si può rimuovere la piastra di protezione antincendio con aiuto di una presa. Dopodiché, la vasca sarà accessibile a tutti senza limitazioni. Il vantaggio WIBATEC: con la chiave di sollevamento d'oro è possibile sollevare le vasche bloccate con un semplice avvitamento.

Suggerimenti per l'uso: Per cavità all'interno di immobili che devono essere resistenti al fuoco.

Montaggio: Il montaggio deve essere eseguito a regola d'arte secondo quanto riportato dalle nostre istruzioni di montaggio. Per i modelli impermeabili durante le operazioni sul cantiere è necessario prestare particolare attenzione ad eseguire una giunzione impermeabile sul lato esterno dell'intelaiatura.

Testo da bando: Pagina 30/31



Tipo BV-F90

Dettaglio: Presa per sollevare la piastra di protezione antincendio

Tipo BV-F90

Immagine del lato inferiore

Ulteriori prodotti del nostro assortimento resistenti al fuoco (incl. Certificato)

- **Chiusini per pozzetti in acciaio inossidabile**
Vedi listino prezzi: Tipo BVE-F90
- **Copertura a fila di chiusini per pozzetti**
(su richiesta)
- **Chiusini per pozzetti con molle a gas per facilitarne l'apertura**
(su richiesta)

Tipo	Dimensione Utile cavità (ca. cm)	Dimensioni Esterne (ca. cm)	Peso vuoto ca.	L/B*
	c x d	A x B		
BV-F90 33	30 x 30	43,5 x 43,5	13 kg	L
BV-F90 45	45 x 45	58,5 x 58,5	21 kg	L
BV-F90 55	50 x 50	63,5 x 63,5	23 kg	L
BV-F90 64	60 x 40	73,5 x 53,5	23 kg	L
BV-F90 66	60 x 60	73,5 x 73,5	30 kg	L
BV-F90 635	63,5x 63,5	77,0 x 77,0	32 kg	L
BV-F90 86	80 x 60	93,5 x 73,5	38 kg	L
BV-F90 88	80 x 80	93,5 x 93,5	45 kg	L
BV-F90 106	100 x 60	113,5 x 73,5	45 kg	L
BV-F90 108	100 x 80	113,5 x 93,5	54 kg	L
BV-F90 110	100 x 100	113,5 x 113,5	63 kg	L

Profondità vasca ca. 5,0 cm
Altezza di montaggio ca. 7,5 cm

Possibili dimensioni speciali

*L = Articolo si trava in magazzino

*B = Articolo viene fabbricato in casa di comanda

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Intelaiatura | 7 Gancio per fissaggio |
| 2 Vasca | 8 Piastra resistente al fuoco |
| 3 Guarnizione (resistente al fuoco) | 9 Presa di sollevamento con chiodo cieco |
| 4 Armamento | 10 Angolo Z in acciaio inossidabile |
| 5 Vite a testa esagonale | |
| 6 Coperchio di chiusura | |

Tipo BV-F90 acciaio, Scala 1 : 2,5

