



Tipo BVA-RA

prima del montaggio

Carico: 125 kN forza di prova EN 124 (vedi anche pagina 3 e 29).

Materiale: Intelaiatura e vasca in profili d'alluminio estrusi.

Proprietà: BVA-RA alluminio in un'esecuzione ampiamente impermeabile (struttura simile alla BVA): Sistema modulare innovativo con enormi vantaggi. Le intelaiature vengono collegate con speciali elementi di collegamento in direzione longitudinale. Per le coperture più grandi (a partire da una lunghezza di ca. 3 m) il chiusino HAGO viene fornito scomposto e deve venir montato dal cliente.

Barrette intermedie brevettate: Il sistema delle barrette intermedie (barrette trasversali) è registrato col brevetto N. 396796. Le barrette intermedie possono essere sollevate senza l'impiego di utensili in modo tale da lasciare aperta la cavità per tutta la lunghezza. Le barrette intermedie vengono semplicemente inserite e fissate. Possono essere rimosse in modo pratico e senza grande difficoltà quando la cavità deve essere accessibile in tutta la sua lunghezza, ad es. in caso di successiva sistemazione di tubature o interventi di riparazione nella cavità.

Apertura con il sistema Lift off: con ogni chiusino HAGODECK sono compresi gli utensili di sollevamento e le istruzioni di montaggio precise. Il vantaggio WIBATEC: con la chiave di sollevamento d'oro è possibile sollevare le vasche bloccate con un semplice avvitamento.

Impermeabile agli odori ed all'acqua: HAGODECK Tipo **BVA-RA alluminio** è ampiamente impermeabile agli odori ed all'acqua Poiché le coperture a fila presentano spesso delle forme complicate, o sono presenti delle condizioni di montaggio difficili, può verificarsi un'infiltrazione d'acqua gocciolante causata, in caso di carico permanente, da pioggia, acqua di scioglimento ed operazioni a contatto con l'acqua. Si prega di contattare in ogni caso i nostri consulenti specializzati nel caso in cui si desidera una copertura assolutamente impermeabile. In questi casi troveremo per lo più una soluzione con delle misure supplementari e delle disposizioni di montaggio speciali.

Suggerimenti per l'uso: Copertura ideale per canali di alimentazione

Suggerimenti per l'uso: coperchio ideale per i canali di alimentazione e di smaltimento nel settore industriale e delle officine, ad es. per l'alimentazione energetica, idrica e d'aria compressa.

Montaggio: Il montaggio deve essere eseguito a regola d'arte secondo quanto riportato dalle nostre istruzioni di montaggio. Per i modelli impermeabili durante le operazioni sul cantiere è necessario prestare particolare attenzione ad eseguire una giunzione impermeabile sul lato esterno dell'intelaiatura.



Testo da bando: Pagina 30/31

Tipo	Dimensione Utile cavità (ca. cm)	Dimensioni Esterne (ca. cm)	Peso vuoto ca.	L/B*
	c x d	A x B		
BVA-RA multi 2-teilig	60 x 132	72 x 144	23 kg	L
BVA-RA multi 3-teilig	60 x 203	72 x 215	32 kg	L
BVA-RA multi 2-teilig	80 x 172	92 x 184	33 kg	L
BVA-RA multi 3-teilig	80 x 263	92 x 275	47 kg	L

Profondità vasca ca. 6,6 cm

Altezza di montaggio ca. 7,6 cm

Le barrette intermedie si ergono ca. 12,5 cm nel chiusino.

Queste 4 grandezze standard (descrizione aggiuntiva: multi) si trovano in magazzino. In caso di grandezze diverse, fabbricheremo il tipo BVA-RA su misura, secondo le Vostre indicazioni.

*L = Articolo si trova in magazzino

*B = Articolo viene fabbricato in casa di comanda

Tipo BVA-RA

Copertura a fila nel museo del vino di Krems (cavità di alimentazione)

