



HAGOMAT Mondial 12

Lieferbare Farben:



17 schwarz

05 grau

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	ca. Mattenhöhe	passender Winkelrahmen Innenhöhe (siehe Seite 7)
11 400	Hagomat Mondial 12 Profilabstand 5 mm	12 mm	12 mm
11 417	Hagomat Mondial 17 Profilabstand 5 mm	17 mm	17 mm
11 427	Hagomat Mondial 17 Profilabstand 10 mm	17 mm	17 mm
11 424	Hagomat Mondial 24 Profilabstand 5 mm	24 mm	23 mm
11 434	Hagomat Mondial 24 Profilabstand 10 mm	24 mm	23 mm

Mondial 17 und Mondial 24 auch in **verstärkter Ausführung** lieferbar.
(Siehe auch Seite 5 und Preisliste).



**Eingangsmatte in modernem Design
für Eingänge von Bürohäusern,
Geschäften, Hotels, Schulen,
Wohnanlagen und dergleichen.**

Materialien:

Stabiles Aluminiumprofil mit eingebauter Hartkunststoffleiste
besetzt mit 3 Borstenreihen aus hochwertigem Polyamid 6.6.

Varianten:

- **3 Höhen: 12 mm, 17 mm und 24 mm Nennhöhe***
- **Profilabstand: 5 mm oder 10 mm**
(Mondial 12 nur 5 mm Profilabstand)
- **Auf Wunsch verstärkte Ausführung mit vollem
Hartkunststoffkern lieferbar**
(gilt nur für Mondial 24 und Mondial 17)

Farben:

Wie links abgebildet.

Eigenschaften:

Wetterfest (für außen und innen geeignet)
Hoher Wirkungsgrad durch Bürsteeffekt.
Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.
Geräuschgedämmt und rutschfest durch Gummistreifen
auf der Unterseite.

Brandverhalten: Nach EN 11925-2 und
EN 9239-1 klassifiziert: Bfl-s1

Maße:

Mattenhöhe: 12 mm, 17 mm oder 24 mm Nennhöhe*

Profilabstand: ca. 5 mm oder 10 mm
(Mondial 12 nur 5 mm Profilabstand)

Profillänge: max. 2,00 m - längere Matten werden
zwei- oder mehrteilig angefertigt.

Große Matten müssen auch in der Gehtiefe zwei- oder
mehnteilig ausgeführt werden. Wird die Matte freitragend
verlegt, muss im Abstand von 30 cm ein Querträger liegen.

Formen: Jede Mattenform ist möglich!



Gewicht:

ca. 12,5 kg/m² bei 12 mm Höhe
ca. 15,5 kg/m² bei 17 mm Höhe
ca. 17,0 kg/m² bei 24 mm Höhe

Reinigung:

Oberfläche und Untergrund einfach absaugen.
Bei extremer Verschmutzung mit starkem Wasserstrahl
(z.B. Hochdruckreiniger) abspritzen.

Ausschreibungstext:

HAGOMAT Mondial. . . ., Art. Nr. mit
3 Borstenreihen aus Polyamid 6.6,
Inkl. Trittschall- und Antirutschrüstung auf Unterseite.
Mattenhöhe Farbe
Auf Maß gefertigt ohne Ausgleichsendprofile.
Brandverhalten: Bfl-s1. Liefern und verlegen.

*) Konstruktionsbedingt ragen die Borsten geringfügig
über die Nennhöhe hinaus.