



Tapis résistant d'huile et chimiques pour l'industrie, secteur des loisirs et l'hospitalité.

Matériau :

Profils en matière synthétique résistant d'huile et chimiques. Dos anti-dérapant surface classe antiglissement R12.

Couleur :

noir, bleu, rouge

Propriétés :

Très robuste et résistant à l'usure.
Système d'évacuation de liquide au-dessous le paillason. Résistance à la fatigue et thermiquement isolante.
Peut être installé sur chaque type de sol.

Dimensions :

Hauteur du tapis : 15 mm
Largeur de rouleaux : 0.60 m
0.91 m
1.22 m

De ces rouleaux nous fabriquons tous les formats possibles.
Tapis de grand taille ont plusieurs pièces.

Dimensions normalisées: (Mesure tapis fini) :

80 x 120 cm incl. profil des bords
100 x 150 cm incl. profil des bords
110 x 200 cm incl. profil des bords

Poids :

7,6 kg/m²

Nettoyage :

Par aspirer
balai, aspirateur, nettoyeur haute pression

Texte descriptif :

WIBATEC tapis d'entrée système Extru,
type Grip, h=15 mm, couleur,
MTF mm x mm
(1 ère mesure direction d'aller)



No d'art. Désignation de l'article

Hauteur
du tapis

40 401 Grip

15 mm