



HAGOMAT Combistrip 24

HAGOMAT Combistrip 24
con raschiatore

Colori disponibili:



05 grigio

17 nero

Art.-Nr.	Descrizione articolo	ca. Altezza tappetino	profilo inclinato idoneo altezza interna (vedi pagina 7)
11 300	Hagomat Combistrip 24 Distanza tra le barre 5 mm	24 mm	23 mm
11 310	Hagomat Combistrip 24 Distanza tra le barre 10 mm	24 mm	23 mm
11 302	Hagomat Combistrip 24 con raschiatore	24 mm	23 mm

Combistrip 24 è disponibile anche nella versione rinforzata.
(vedi anche pagina 5 e listino prezzi)



Consiglio: per entrate allestite in modo moderno.

Materiale:

Profilo in alluminio con ponticello scanalato sui lati.
Strisce di gomma solcate con un effetto di pulizia molto alto.

Varianti:

Distanza tra le barre 5 o 10 mm
Con raschiatore
Su richiesta è disponibile la versione rinforzata con nudo in plastica dura

Colori: Come sull'immagine a sinistra.

Proprietà:

Resistente al tempo meteorologico.
Ideale per pulitura grezza.
Attutisce i suoni ed ha un effetto antiscivolo tramite le strisce di gomma sul lato sottostante.

Resistenza al fuoco:

Secondo EN 11925-2 e EN 9239- 1 classificato Cfl -s1.

Grandezze:

Altezza tappetino: 24 mm
Distanza tra le barre: ca. 5 mm o 10 mm
Lunghezza profili: massimo 2 metri – tappetini più lunghi vengono divisi in due o più parti.

Grandi tappetini devono essere divisi anche nella direzione di camminata in due o più parti. Se il tappeto viene posto liberamente è necessario porre una traversale a distanza di 30 cm.

Grandezze standard(grandezza tappeto finito):

59 x 39 cm, 79 x 49 cm
(distanza tra i profili 10 mm) Colori standard nero e grigio.

Forme: qualsiasi forma è possibile!



Peso:

ca. 15 kg/m²

Pulizia:

Semplicemente passare l'aspirapolvere sulla superficie e sul pavimento sottostante (ogni giorno nel caso ideale). Nel caso di un insudiciamento estremo, pulire con un forte spruzzo d'acqua (ad esempio con un'idropulitrice).

Testo descrittivo:

HAGOMAT Combistrip 24, Art. Nr....., con ponticello scanalato sui lati,
Colore delle strisce di gomma
Incl. strisce di gomma sul lato sottostante che attutiscono ed hanno un effetto anti scivolo.
Tagliato su misura senza profili d'aggiustamento. Resistenza al fuoco Cfl-s1. Consegna ed installazione.