


ACOTOP BIANCO

SCHEDA TECNICA



Ponte adesivo per malta per sollecitazioni elevate e pietre naturali tendenti allo scolorimento

ACOTop bianco è un ponte adesivo per malta su base di sabbia al quarzo naturale, cemento speciale, plastica e materiali inerti.

APPLICAZIONE

ACOTOP bianco è un ponte adesivo per malta per pietre naturali tendenti allo scolorimento.

ACOTOP bianco migliora la resistenza alla trazione adesiva del concio rispetto al letto di posa.

Prima di applicare **ACOTOP bianco** eliminare la polvere e lo sporco dal concio e inumidirlo con acqua.

LAVORAZIONE

Miscelare, a mano o a macchina, **ACOTOP bianco** con acqua pulita senza aggiungere additivi evitando la formazione di grumi. Aggiungere acqua in misura sufficiente per ottenere la consistenza desiderata per l'applicazione del ponte adesivo.

ACOTOP bianco deve essere applicato in modo da coprire tutta la superficie.

Il concio viene posato nel letto di posa con la martellina e con la tecnica "fresco su fresco".

INDICAZIONI PARTICOLARI Da non lavorare né utilizzare in caso di ghiaccio.

Sospendere i lavori se la temperatura dell'aria scende sotto i +5°C.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO – resistente al gelo

- elevata resistenza alla trazione adesiva dopo poche ore
- idrofobico
- impedisce lo scolorimento
- a presa rapida

DATI TECNICI

Grana	0-2,0 mm
Peso del sacco	25 kg
Palette (40 x 25 kg)	1000 kg
Stoccaggio	6 mesi in luogo asciutto
Consumo	da 2 a 2.5 kg/m ² circa
Spessore dello strato	da 2 a 4.0 mm circa
Miscela per un sacco da 25 kg	da 5.0 a 6.0 litri circa
Lavorabilità	circa 45 minuti