


TRASS 250

MERKBLATT



Versetz- und Fugenmörtel für sehr stark saugende Natursteine

TRASS 250 ist ein hochwertiger Versetz- und Fugenmörtel auf der Basis von Trasszement und naturreinem Quarzsand.

ANWENDUNG

TRASS 250 wird verwendet bei sehr stark saugenden Natursteinen, um Ausblühungen zu vermeiden und als Fugenmörtel, wo die Fugen keine hohen Druckfestigkeiten aufweisen dürfen, z.B. für Sandsteine etc.

VERARBEITUNG

TRASS 250 wird mit sauberem Wasser ohne Beigabe von Zusätzen von Hand oder mit der Maschine angemischt. Die Wasserzugabe wird auf die gewünschte Konsistenz, zum Versetzen oder zum Verfugen, abgestimmt. Dank der idealen Abstufung und Oberflächenbeschaffenheit des Kornes ist es möglich mit einem idealen Wasser-Trasszement-Faktor zu arbeiten.

BESONDERE HINWEISE

Darf nicht bei Frostgefahr verarbeitet und verwendet werden. Bei Lufttemperaturen unter + 5°C müssen die Arbeiten eingestellt werden.

KENNDATEN

Sackgewicht	25 kg
Paletten (40 x 25 kg)	1000 kg

TECHNISCHE DATEN TRASS 250

Rohstoff	naturreiner Quarzsand
Körnungen	0.2-2.0 mm / 0.2-4.0 mm
Komponenten	1-komponentig
Trasszementgehalt	217 kg/m ³
Farbe	hellgrau, Sonderfarben auf Anfrage
Fugenbreite	von 5 bis 50 mm
Lieferform	trocken gemischt
Gewicht	25-kg-Säcke (SUVA-Vorschrift)
Lagerfähigkeit	ca. 6 Monate
Druckfestigkeit	10.8 N/mm ² nach 28 Tagen 12.5 N/mm ² nach 91 Tagen
Biegezugfestigkeit	2.6 N/mm ² nach 28 Tagen 2.6 N/mm ² nach 91 Tagen
E-Modul	9400 N/mm ² nach 28 Tagen 9000 N/mm ² nach 91 Tagen
Schwindmass	-1.03 ‰ nach 28 Tagen -1.19 ‰ nach 91 Tagen
Ausbreitmass	204 mm
Frostbeständig	