


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
<b>241D/12</b>	<b>Ortbetonbau (V'16)</b>					
000	<b>Bedingungen</b> <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).					
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.					
400	<b>Aussparungen und Einlagen</b> <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.					
440	<b>Einlagen und Hochbaulager</b> <hr/> Produktenachweis.					
.820	Trittschalldämmende Treppenlagerung. 01 ISOTREPP / ISODORN / ISOPE					
444	Trennlagen und Schalldämmeinlagen.					
.101	01 Liefern und verlegen. 04 Sicherungsdorn 05 Marke: ISODORN Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG	0	LE	.....		.....
				Übertrag		.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Nach Plan 07 Typ: ISODORN-A Sicherungsdorn zur schalldämmenden Horizontalsicherung bei ISOTREPP F-Form Tragwiderstand VRd: kN 8.5 Fugenöffnung e: 10 - 20 mm Dorn Werkstoff: Duplex Stahl mit hoher Festigkeit Dorn Fliessgrenze fsk: 750 N/mm2 Elastomermantel: EPDM 45-50° Shore A Abmessung Dorn: mm Ø 20 x 180 Abmessung Elastomermantel: mm Ø 40 x 100 Gesamtlänge: mm 190 11 LE = St				
.102	01 Liefern und verlegen. 04 Sicherungsdorn 05 Marke: ISODORN Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Nach Plan 07 Typ: ISODORN-B Sicherungsdorn zur schalldämmenden Horizontalsicherung bei ISOTREPP F-Form Tragwiderstand VRd: kN 8.5 Fugenöffnung e: 10 - 20 mm Dorn Werkstoff: Stahl mit hoher Festigkeit Dorn Fliessgrenze fsk: 680 N/mm2 Dorn Oberflächenbehandlung: galvanisch verzinkt Elastomermantel: EPDM 45-50° Shore A Abmessung Dorn: mm Ø 20 x 180 Abmessung Elastomermantel: mm Ø 40 x 100 Gesamtlänge: mm 190 11 LE = St	0	LE	.....	.....
.103	01 Liefern und verlegen.	0	LE	.....	.....
Peterer Bau				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>04 Sicherungsdorn 05 Marke: ISODORN Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>06 Nach Plan 07 Typ: Stahleinbauhülse zu ISODORN Zubehör zu ISODORN-A/ ISODORN-B Hülse Werkstoff: Stahl Hülse Oberflächenbehandlung: galvanisch verzinkt An Hülse angeschweisster Flansch mit 4 St. Nagellöchern Abmessung Hülse: mm Ø Aussen 25</p> <p>11 LE = St</p> <p><b>Total: Treppenlager241 - Podestlager</b></p>			Übertrag:	.....
					.....