


Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
315I/12	Elementi prefabbricati di calcestruzzo e di muratura (V'16)				
000	<p>Condizioni</p> <hr/> <p>Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6). Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).</p>				
.200	02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici che non corrispondono a quelle indicate nel CPN ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.				
400	<p>Elementi singoli e di completamento</p> <hr/> <p>Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.</p>				
420	Scale e pianerottoli				
.800	<p>Indicazione sui prodotti.</p> <p>01 ISOTREPP / ISODORN / ISOTRESI / ISOPE / ISOSTRANG / ISOLA / ISOMODUL / ISOSCALA / ELKRAG</p>				

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
600	Elementi da integrare, risparmi e armatura				
	Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
610	Elementi da integrare e risparmi per calcestruzzo normale e leggero				
614	Materiale isolante e strati intermedi.				
.877	01 Profilo angolare di sicurezza 02 Secondo il piano 03 Appoggi per scale contro il rumore da calpestio Marca: ISOTRESI Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Tipo: ISOTRESI-20 Profilo angolare di sicurezza orizzontale insonorizzante per ISOTREPP forma a F Resistenza ultima VRd: kN 16 Apertura giunti e: mm 10 - 20 Materiale profilo angolare: acciaio S235JRG2 Limite di snervamento del profilo angolare fsk: N/mm ² 235 Guaina elastomerica: NR, Shore A 45-50° 10 up = pz. 11 Fornitura e posa	0	up
	Totale: App.p.scale1315 - Appoggi per pianerottoli			