



NPK 315 V'16 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: 08 - Podestlager	Seite 2 6.3.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
600	Einlagen, Aussparungen und Bewehrungen Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
650	Bewehrungszubehör und spezielle Bewehrungen				
653	Durchstanzbewehrungen, Querkraftdorne und spezielle Bewehrungen.				
.851	01 Seitentrennung 02 Marke: ELKRAG-R-36 Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Typ: ELKRAG-10-R-36 Schallweiche Trennung im Bereich Durchdringung Querkraftdorn Dicke: mm 10.0 Rohdichte: kg/m3 30.0 Zugfestigkeit: N/mm2 0.25 Wärmeleitfähigkeit Lambda: W/mK: 0.036 Wasseraufnahme nach 28 Tagen: Vol. % < 4.0 Zellstruktur: fast geschlossenzellig Abmessung Länge x Breite: mm 300 x 300 Zentrumsloch: mm Ø 36 04 Nach Plan..... 07 LE = St 08 Liefern und verlegen	0	LE
.852	01 Seitentrennung 02 Marke: ELKRAG-R-36 Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Typ: ELKRAG-15-R-36 Schallweiche Trennung im Bereich Durchdringung Querkraftdorn Dicke: mm 15.0	0	LE
	Übertrag				

NPK 315 V'16 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: 08 - Podestlager	Seite 3 6.3.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Rohdichte: kg/m3 30.0 Zugfestigkeit: N/mm2 0.36 Wärmeleitfähigkeit Lambda: W/mK: 0.036 Wasseraufnahme nach 28 Tagen: Vol. % < 4.0 Zellstruktur: fast geschlossenenzellig Abmessung Länge x Breite: mm 300 x 300 Zentrumsloch: mm Ø 25</p> <p>04 Nach Plan..... 07 LE = St 08 Liefern und verlegen</p>			Übertrag:
.853	<p>01 Seitentrennung 02 Marke: ELKRAG-R-36 Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Typ: ELKRAG-20-R-36 Schallweiche Trennung im Bereich Durchdringung Querkraftdorn Dicke: mm 20.0 Rohdichte: kg/m3 300 Zugfestigkeit: N/mm2 0.25 Wärmeleitfähigkeit Lambda: W/mK: 0.036 Wasseraufnahme nach 28 Tagen: Vol. % < 4.0 Zellstruktur: fast geschlossenenzellig Abmessung Länge x Breite: mm 300 x 300 Zentrumsloch: mm Ø 36</p> <p>04 Nach Plan..... 07 LE = St 08 Liefern und verlegen</p>	0	LE
.854	<p>01 Seitentrennung 02 Marke: ELKRAG-R-36 Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Typ: ELKRAG-30-R-36 Schallweiche Trennung im Bereich Durchdringung Querkraftdorn Dicke: mm 30.0</p>	0	LE
	Übertrag			

Copyright© 2017 by CRB, 8003