


CPN Costr Testo integrale	Progetto: HBT-ISOL - MLV Modulo d'offerta: App.p.scale2241 - Appoggi per pianerottoli				Pagina 1 9.3.2017
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
241I/12	Opere di calcestruzzo eseguite sul posto (V'16)				
000	Condizioni <hr/> Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6). Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. Utilizzabile p.es. come copia di lavoro. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).				
.200	02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici che non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.				
500	Armatura <hr/> Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
530	Accessori per armatura e armature speciali <hr/>				
.800	Indicazione sui prodotti.				
.840	Spinotti contro i rumori da calpestio e per l'appoggio di pianerottoli. 01 ISOLA / ISOMODUL / ISOSCALA / ISOTRON / ISOPE / ELKRAG				

CPN 241 V'16 Testo integrale		Progetto: HBT-ISOL - MLV Modulo d'offerta: App.p.scale2241 - Appoggi per pianerottoli			Pagina 2 9.3.2017	
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo	
535	Armature speciali.					
.081	01 Separazione laterale 02 Marca: ELKRAG-R-36 Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Secondo il piano 06 Tipo: ELKRAG-10-R-36 Separazione acustica soffice nella zona di perforazione dello spinotto per ripresa delle forze di taglio Spessore: mm 10.0 Massa volumica apparente: kg/m3 30.0 Resistenza alla trazione: N/mm2 0.25 Coefficiente di conducibilità termica Lambda: W/mK 0.036 Assorbimento di acqua dopo 28 giorni: Vol. % < 4.0 Struttura cellulare: quasi totalmente chiusa Dimensioni lunghezza x larghezza: mm 300 x 300 Foro centrale: mm Ø 36 09 Fornitura e posa. 14 up = pz.	0	up	
.082	01 Separazione laterale 02 Marca: ELKRAG-R-36 Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Secondo il piano 06 Tipo: ELKRAG-15-R-36 Separazione acustica soffice nella zona di perforazione dello spinotto per ripresa delle forze di taglio Spessore: mm 15.0 Massa volumica apparente: kg/m3 30.0 Resistenza alla trazione: N/mm2 0.25 Coefficiente di conducibilità termica Lambda: W/mK 0.036 Assorbimento di acqua dopo 28 giorni: Vol. % < 4.0 Struttura cellulare: quasi totalmente chiusa	0	up	
				Riporto	

CPN 241 V'16 Testo integrale		Progetto: HBT-ISOL - MLV Modulo d'offerta: App.p.scale2241 - Appoggi per pianerottoli			Pagina 3 9.3.2017
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
	Dimensioni lunghezza x larghezza: mm 300 x 300 Foro centrale: mm Ø 36 09 Fornitura e posa. 14 up = pz.				
.083	01 Separazione laterale 02 Marca: ELKRAG-R-36 Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Secondo il piano 06 Tipo: ELKRAG-20-R-36 Separazione acustica soffice nella zona di perforazione dello spinotto per ripresa delle forze di taglio Spessore: mm 20.0 Massa volumica apparente: kg/m3 30.0 Resistenza alla trazione: N/mm2 0.25 Coefficiente di conducibilità termica Lambda: W/mK 0.036 Assorbimento di acqua dopo 28 giorni: Vol. % < 4.0 Struttura cellulare: quasi totalmente chiusa Dimensioni lunghezza x larghezza: mm 300 x 300 Foro centrale: mm Ø 36 09 Fornitura e posa. 14 up = pz.	0	up
.084	01 Separazione laterale 02 Marca: ELKRAG-R-36 Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Secondo il piano 06 Tipo: ELKRAG-30-R-36 Separazione acustica soffice nella zona di perforazione dello spinotto per ripresa delle forze di taglio Spessore: mm 30.0 Massa volumica apparente: kg/m3 30.0 Resistenza alla trazione: N/mm2 0.25	0	up
				Riporto

CPN 241 V'16 Testo integrale	Progetto: HBT-ISOL - MLV Modulo d'offerta: App.p.scale2241 - Appoggi per pianerottoli				Pagina 4 9.3.2017
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	<p>Coefficiente di conducibilità termica Lambda: W/mK 0.036 Assorbimento di acqua dopo 28 giorni: Vol. % < 4.0 Struttura cellulare: quasi totalmente chiusa Dimensioni lunghezza x larghezza: mm 300 x 300 Foro centrale: mm Ø 36 09 Fornitura e posa. 14 up = pz.</p> <p>Totale: App.p.scale2241 - Appoggi per pianerottoli</p>			<p>Riporto:</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>