


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>315D/12</b>	<b>Vorgefertigte Elemente aus Beton und künstlichen Steinen (V'16)</b>				
000	<p><b>Bedingungen</b></p> <hr/> <p>Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).</p>				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
400	<p><b>Einzelbauteile und Ergänzungselemente</b></p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
420	<b>Treppen und Podeste</b>				
.800	<p>Produktenachweis.</p> <p>01 ISOTREPP / ISODORN / ISOTRESI / ISOPE / ISOSTRANG / ISOLA / ISOMODUL / ISOSCALA / ELKRAG</p>				

NPK 315 V'16 Volltext	Projekt: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Leistungsverzeichnis: <b>Treppenlager315 - Podestlager</b>				Seite 2 6.3.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
600	<b>Einlagen, Aussparungen und Bewehrungen</b> <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
610	<b>Einlagen und Aussparungen für Beton und Leichtbeton</b> <hr/>				
614	Dämmplatten und Zwischenlagen.				
.874	01 Sicherungsdorn 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISODORN Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Typ: ISODORN-A Sicherungsdorn zur schalldämmenden Horizontalsicherung bei ISOTREPP F-Form Tragwiderstand VRd: kN 8.5 Fugenöffnung e: 10 - 20 mm Dorn Werkstoff: Duplex Stahl mit hoher Festigkeit Dorn Fließgrenze fsk: 750 N/mm <sup>2</sup> Elastormantel: EPDM 45-50° Shore A Abmessung Dorn: mm Ø 20 x 180 Abmessung Elastormantel: mm Ø 40 x 100 Gesamtlänge: mm 190 10 LE = St 11 Liefern und verlegen	0	LE	.....	.....
.875	01 Sicherungsdorn 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISODORN Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Typ: ISODORN-B	0	LE	.....	.....
	Übertrag				.....

NPK 315 V'16 Volltext	Projekt: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Leistungsverzeichnis: <b>Treppenlager315 - Podestlager</b>				Seite 3 6.3.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>Sicherungsdorn zur schalldämmenden Horizontalsicherung bei ISOTREPP F-Form  Tragwiderstand VRd: kN 8.5  Fugenöffnung e: 10 - 20 mm  Dorn Werkstoff: Stahl mit hoher Festigkeit  Dorn Fließgrenze fsk: 680 N/mm<sup>2</sup>  Elastomermantel: EPDM 45-50° Shore A  Abmessung Dorn: mm Ø 20 x 180  Abmessung Elastomermantel: mm Ø 40 x 100  Gesamtlänge: mm 190</p> <p>10 LE = St  11 Liefern und verlegen</p>				
.876	<p>01 Sicherungsdorn  02 Nach Plan  03 Trittschalldämmende Treppenlagerung  Marke: ISODORN  Firma HBT-ISOL AG  5620 Bremgarten AG  Tel. 056 648 41 11  Fax 056 648 41 18  info@hbt-isol.ch  www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Typ: Stahleinbauhülse zu ISODORN  Zubehör zu ISODORN-A / ISODORN-B  Hülse Werkstoff: Stahl  Hülse Oberflächenbehandlung: galvanisch verzinkt  An Hülse angeschweisster Flansch mit 4 St. Nagellöchern  Abmessung Hülse: mm Ø Aussen 25</p> <p>10 LE = St  11 Liefern und verlegen</p>	0	LE	.....	.....
	<b>Total: Treppenlager315 - Podestlager</b>				.....