

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
315I/12	Elementi prefabbricati di calcestruzzo e di muratura (V'16)				
000	<p>Condizioni</p> <hr/> <p>Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6). Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).</p>				
.200	02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici che non corrispondono a quelle indicate nel CPN ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.				
400	<p>Elementi singoli e di completamento</p> <hr/> <p>Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.</p>				
420	Scale e pianerottoli				
.800	<p>Indicazione sui prodotti.</p> <p>01 ISOTREPP / ISODORN / ISOTRESI / ISOPE / ISOSTRANG / ISOLA / ISOMODUL / ISOSCALA / ELKRAG</p>				

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
600	Elementi da integrare, risparmi e armatura				
	Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
610	Elementi da integrare e risparmi per calcestruzzo normale e leggero				
614	Materiale isolante e strati intermedi.				
.874	01 Spinotto di sicurezza 02 Secondo il piano 03 Appoggi per scale contro il rumore da calpestio Marca: ISODORN Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Tipo: ISODORN-A Spinotto per sicurezza orizzontale insonorizzante per ISOTREPP forma a F Resistenza ultima VRd: kN 8.5 Apertura giunti e: mm 10 - 20 Materiale spinotto: acciaio duplex ad alta resistenza Limite di snervamento dello spinotto fsk: 750 N/mm2 Guaina elastomerica: EPDM 45-50° Shore A Dimensioni spinotto: Ø mm 20 x 180 Dimensioni guaina elastomerica: Ø mm 40 x 100 Lunghezza totale: mm 190 10 up = pz. 11 Fornitura e posa	0	up
.875	01 Spinotto di sicurezza 02 Secondo il piano 03 Appoggi per scale contro il rumore da calpestio Marca: ISODORN Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18	0	up
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	<p>info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Tipo: ISODORN-B Spinotto per sicurezza orizzontale insonorizzante per ISOTREPP forma a F Resistenza ultima VRd: kN 8.5 Apertura giunti e: mm 10 - 20 Materiale spinotto: acciaio ad alta resistenza Limite di snervamento dello spinotto fsk: 680 N/mm2 Guaina elastomerica: EPDM 45-50° Shore A Dimensioni spinotto: Ø mm 20 x 180 Dimensioni guaina elastomerica: Ø mm 40 x 100 Lunghezza totale: mm 190</p> <p>10 up = pz. 11 Fornitura e posa</p>			Riporto:
.876	<p>01 Spinotto di sicurezza 02 Secondo il piano 03 Appoggi per scale contro il rumore da calpestio Marca: ISODORN Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Tipo: manicotto di montaggio in acciaio per ISODORN Accessori per ISODORN-A / ISODORN-B Materiale manicotti: acciaio Trattamenti di superficie dei manicotti: zincati galvanicamente Flangia saldata ai manicotti con 4 fori per i chiodi Dimensioni manicotto: Ø esterno mm 25</p> <p>10 up = pz. 11 Fornitura e posa</p>	0	up
	Totale: App.p.scale315 - Appoggi per pianerottoli			