


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
241D/12	Ortbetonbau (V'16)				
000	Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
500	Bewehrungen <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
530	Bewehrungszubehör und spezielle Bewehrungen <hr/>				
.800	Produktenachweis.				
.840	Trittschall- und Podestlagerdorne. 01 ISOLA / ISOMODUL / ISOSCALA / ISOTRON / ISOPE / ELKRAG				
535	Weitere spezielle Bewehrungen.				
.031	01 Podestlager-System 02 Marke: ISOTRON-28-50 Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG	0	LE	
Übertrag					

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Nach Plan</p> <p>06 Typ: ISOTRON-28-50 Podestlager-System für Ortbeton Trittschallminderung Delta L*w: dB 28 Tragwiderstand VRd: kN 50 (bei Fugenöffnung e 80 mm) Fugenöffnung e: mm 10 - 80 Korrosivitätskategorie: C4 bis C5-M (stark bis sehr stark) Krafteinleitung: Armierungselement mit Winkelstahl Querkraftaufnahme: vertikal positiv Schallschutzgehäuse 28 dB Elastomerfeder: CR, Shore A 55° Armierungselement: Winkelstahl mit angeschweisstem Betonstahl Armierungselement Werkstoff: Stahl, Betonstahl mit hoher Fließgrenze Armierungselement Fließgrenze fsk: N/mm² 235 / N/mm² 685 Armierungselement Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt Lieferung: als Komplett-System System-Komponenten: Schallschutzgehäuse ISOTRON 28 dB Armierungselement</p> <p>09 Liefern und verlegen. 14 LE = St</p> <p>Total: 000000 - Podestlager</p>			Übertrag:
				