



NPK 315 V'16 Volltext	Projekt: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Leistungsverzeichnis: <b>02 - Podestlager</b>	Seite 2 6.3.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
600	<b>Einlagen, Aussparungen und Bewehrungen</b>  Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
650	<b>Bewehrungszubehör und spezielle Bewehrungen</b>				
653	Durchstanzbewehrungen, Querkraftdorne und spezielle Bewehrungen.				
.831	01 Seitentrennung 02 Marke: ELKRAG-E Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Typ: ELKRAG-10-E Schallweiche Trennung im Bereich Durchdringung Querkraftdorn Dicke: mm 10.0 Rohdichte: kg/m3 30.0 Zugfestigkeit: N/mm2 0.25 Wärmeleitfähigkeit Lambda: W/mK: 0.036 Wasseraufnahme nach 28 Tagen: Vol. % < 4.0 Zellstruktur: fast geschlossenzellig Abmessung Länge x Breite: mm 300 x 300 Zentrumsloch: mm 80 x 40 04 Nach Plan..... 07 LE = St 08 Liefern und verlegen	0	LE	.....	.....
.832	01 Seitentrennung 02 Marke: ELKRAG-E Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Typ: ELKRAG-15-E Schallweiche Trennung im Bereich Durchdringung Querkraftdorn Dicke: mm 15.0	0	LE	.....	.....
	Übertrag .....				

NPK 315 V'16 Volltext	Projekt: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Leistungsverzeichnis: <b>02 - Podestlager</b>	Seite 3 6.3.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Rohdichte: kg/m3 30.0 Zugfestigkeit: N/mm2 0.25 Wärmeleitfähigkeit Lambda: W/mK: 0.036 Wasseraufnahme nach 28 Tagen: Vol. % &lt; 4.0 Zellstruktur: fast geschlossen zellig Abmessung Länge x Breite: mm 300 x 300 Zentrumsloch: mm 80 x 40 04 Nach Plan..... 07 LE = St 08 Liefern und verlegen</p>			Übertrag:	.....
.833	<p>01 Seitentrennung 02 Marke: ELKRAG-E Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Typ: ELKRAG-20-E Schallweiche Trennung im Bereich Durchdringung Querkraftdorn Dicke: mm 20.0 Rohdichte: kg/m3 30.0 Zugfestigkeit: N/mm2 0.25 Wärmeleitfähigkeit Lambda: W/mK: 0.036 Wasseraufnahme nach 28 Tagen: Vol. % &lt; 4.0 Zellstruktur: fast geschlossen zellig Abmessung Länge x Breite: mm 300 x 300 Zentrumsloch: mm 80 x 40 04 Nach Plan..... 07 LE = St 08 Liefern und verlegen</p>	0	LE	.....	.....
.834	<p>01 Seitentrennung 02 Marke: ELKRAG-E Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Typ: ELKRAG-30-E Schallweiche Trennung im Bereich Durchdringung Querkraftdorn Dicke: mm 30.0</p>	0	LE	.....	.....
	Übertrag				.....

Copyright© 2017 by CRB, 8003