

CPN Costr Testo integrale	Progetto: HBT-ISOL - MLV Modulo d'offerta: 10241 - Appoggi per pianerottoli	Pagina 1 9.3.2017			
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
2411/12	Opere di calcestruzzo eseguite sul posto (V'16)				
000	Condizioni <hr/> Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6). Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. Utilizzabile p.es. come copia di lavoro. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).				
.200	02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici che non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.				
500	Armatura <hr/> Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
530	Accessori per armatura e armature speciali <hr/>				
.800	Indicazione sui prodotti.				
.840	Spinotti contro i rumori da calpestio e per l'appoggio di pianerottoli. 01 ISOLA / ISOMODUL / ISOSCALA / ISOTRON / ISOPE / ELKRAG				

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
535	Armature speciali.				
.031	<p>01 Sistema di appoggi per pianerottoli</p> <p>02 Marca: ISOTRON Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Secondo il piano</p> <p>06 Tipo: ISOTRON-28-50 Sistema di appoggio per pianerottoli per calcestruzzo gettato in opera Riduzione del rumore da calpestio Delta L*w: dB 28 Resistenza ultima VRd: kN 50 (per apertura giunti e 80 mm) Apertura giunti e: mm 10 - 80 Classe di corrosività: C4 fino a C5-M (forte fino a molto forte) Ripresa delle forze: elemento di armatura con angolare di acciaio Assorbimento forza trasversale: verticale positivo Scatola insonorizzanti 28 dB Linguetta in elastomero: CR, Shore A 55° Elemento di armatura: angolare di acciaio con acciaio d'armatura saldato Materiale dell'elemento di armatura: acciaio, acciaio d'armatura con elevato limite di fluidità Limite di snervamento dell'elemento di armatura fsk: N/mm2 235 N/mm2 / N/mm2 685 Trattamento della superficie dell'elemento di armatura: zincatura a caldo, fornitura: sistema completo Componenti del sistema: scatola insonorizzanti ISOTRON 28 dB Elemento di armatura</p> <p>09 Fornitura e posa. 14 up = pz.</p> <p>Totale: 10241 - Appoggi per pianerottoli</p>	0	up
				