


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
315D/12	Vorgefertigte Elemente aus Beton und künstlichen Steinen (V'17)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).</p>				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
400	<p>Einzelbauteile und Ergänzungselemente</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
420	Treppen und Podeste				
.800	<p>Produktenachweis.</p> <p>01 ISOTREPP / ISODORN / ISOTRESI / ISOPE / ISOSTRANG / ISOLA / ISOMODUL / ISOSCALA / ELKRAG</p>				

NPK 315 V'17 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager315 - Podestlager				Seite 2 15.12.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
600	Einlagen, Aussparungen und Bewehrungen <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
610	Einlagen und Aussparungen für Beton und Leichtbeton <hr/>				
614	Dämmplatten und Zwischenlagen.				
.849	01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Typ: ISOTREPP-1500-L-33 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg bis 1'500 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 7.5 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen. 10 LE = St 11 Liefern und verlegen	0	LE
.851	01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch	0	LE
Übertrag				

NPK 315 V'17 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager315 - Podestlager				Seite 3 15.12.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Typ: ISOTREPP-2000-L-33 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 1'501-2'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 10.0 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.</p> <p>10 LE = St 11 Liefern und verlegen</p>				
.853	<p>01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Typ: ISOTREPP-3000-L-33 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 2'001-3'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 15.0 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.</p> <p>10 LE = St 11 Liefern und verlegen</p>	0	LE
				Übertrag

NPK 315 V'17 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager315 - Podestlager				Seite 4 15.12.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
614.854	01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Typ: ISOTREPP-4000-L-33 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 3'001-4'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 20.0 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen. 10 LE = St 11 Liefern und verlegen	0	LE
.855	01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Typ: ISOTREPP-5000-L-33 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 4'001-5'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 25.0 Elastomerlager: PUR,	0	LE
	Übertrag			

NPK 315 V'17 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager315 - Podestlager				Seite 5 15.12.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen. 10 LE = St 11 Liefern und verlegen				
.856	01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Typ: ISOTREPP-6000-L-33 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 5'001-6'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 30.0 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen. 10 LE = St 11 Liefern und verlegen	0	LE
.858	01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Typ: ISOTREPP-8000-L-33	0	LE
				Übertrag

NPK 315 V'17 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager315 - Podestlager				Seite 6 15.12.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 6'001-8'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 40.0 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.</p> <p>10 LE = St 11 Liefern und verlegen</p>				
.861	<p>01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Typ: ISOTREPP-10000-L-33 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 8'001-10'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 50.0 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.</p> <p>10 LE = St 11 Liefern und verlegen</p>	0	LE
				Übertrag

