


Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
<b>241F/12</b>	<b>Constructions en béton coulé s ur place (V'17)</b>				
000	<p><b>Conditions générales</b></p> <hr/> <p>Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6). Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées, les sous-articles avec variables étant repris, eux, intégralement. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).</p>				
.200	02 Les indications relatives aux règles de rémunération, aux dispositions de métré ainsi qu'aux termes et définitions se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.				
400	<p><b>Réservations et incorporés</b></p> <hr/> <p>Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.</p>				
440	<p><b>Incorporés et bandes d'appui</b></p> <hr/>				
.800	Référence aux produits.				
.820	Appui d'escalier isolant contre le bruit de chocs. 01 ISOTREPP / ISODORN / ISOPE				

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
444	Couches de séparation et incorporés d'isolant acoustique.				
.062	01 Fourniture et pose. 04 Système d'appuis pour escalier 05 Marque: ISOTREPP HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Selon plan 07 Type: ISOTREPP-1500-Z-33 Système d'appui sur mesure pour escaliers en béton coulé sur place Amortissement des bruits d'impact évalués Delta L*w: dB 33 Forme d'appui d'escalier: forme Z Epaisseur d'appui porteur: mm 20 Poids de la volée d'escalier revêtements compris, sans charge utile: kg jusqu'à 1'500 Charge permanente par appui d'escalier: kN jusqu'à 7.5 Appui en élastomère: PUR, épaisseur mm 12 Fabrication: mousse tendre ISOPE Appui en élastomère pour forces horizontales SBR, Shore A 65 +/- 5°, épaisseur mm 10 Longueur d'appui: jusqu'à mm 1'500 Fabrication sur mesure selon vos plans de projet 11 up = pces	0	up	.....	.....
.063	01 Fourniture et pose. 04 Système d'appuis pour escalier 05 Marque: ISOTREPP HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Selon plan 07 Type: ISOTREPP-2000-Z-33 Système d'appui sur mesure pour escaliers en béton coulé sur place Amortissement des bruits d'impact évalués	0	up	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	<p>Delta L*w: dB 33                      Forme d'appui d'escalier:                      forme Z                      Epaisseur d'appui porteur:                      mm 10                      Poids de la volée d'escalier                      revêtements compris, sans                      charge utile: kg 1'501-2'000                      Charge permanente par appui                      d'escalier: kN jusqu'à 10.0                      Appui en élastomère:                      PUR, épaisseur mm 12                      Fabrication: mousse                      tendre ISOPE                      Appui en élastomère pour                      forces horizontales SBR,                      Shore A 65 +/- 5°,                      épaisseur mm 10                      Longueur d'appui:                      jusqu'à mm 1'500                      Fabrication sur mesure selon                      vos plans de projet</p>			Report:	.....
.065	<p>11 up = pces</p> <p>01 Fourniture et pose.                      04 Système d'appuis pour escalier                      05 Marque: ISOTREPP                      HBT-ISOL SA                      1400 Yverdon-les-Bains                      Tél. 024 425 20 46                      Fax 024 425 20 47                      yverdon@hbt-isol.ch                      www.hbt-isol.ch</p> <p>06 Selon plan                      07 Type: ISOTREPP-3000-Z-33                      Système d'appui sur mesure                      pour escaliers en béton                      coulé sur place                      Amortissement des bruits                      d'impact évalués                      Delta L*w: dB 33                      Forme d'appui d'escalier:                      forme Z                      Epaisseur d'appui porteur:                      mm 10                      Poids de la volée d'escalier                      revêtements compris, sans                      charge utile: kg 2'001-3'000                      Charge permanente par appui                      d'escalier: kN jusqu'à 15.0                      Appui en élastomère:                      PUR, épaisseur mm 12                      Fabrication: mousse                      tendre ISOPE                      Appui en élastomère pour                      forces horizontales SBR,                      Shore A 65 +/- 5°,</p>	0	up	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
.066	<p>épaisseur mm 10                      Longueur d'appui:                      jusqu'à mm 1'500                      Fabrication sur mesure selon                      vos plans de projet</p> <p>11 up = pces</p> <p>01 Fourniture et pose.                      04 Système d'appuis pour escalier                      05 Marque: ISOTREPP                      HBT-ISOL SA                      1400 Yverdon-les-Bains                      Tél. 024 425 20 46                      Fax 024 425 20 47                      yverdon@hbt-isol.ch                      www.hbt-isol.ch</p> <p>06 Selon plan                      07 Type: ISOTREPP-4000-Z-33                      Système d'appui sur mesure                      pour escaliers en béton                      coulé sur place                      Amortissement des bruits                      d'impact évalués                      Delta L*w: dB 33                      Forme d'appui d'escalier:                      forme Z                      Epaisseur d'appui porteur:                      mm 10                      Poids de la volée d'escalier                      revêtements compris, sans                      charge utile: kg 3'001-4'000                      Charge permanente par appui                      d'escalier: kN jusqu'à 20.0                      Appui en élastomère:                      PUR, épaisseur mm 12                      Fabrication: mousse                      tendre ISOPE                      Appui en élastomère pour                      forces horizontales SBR,                      Shore A 65 +/- 5°,                      épaisseur mm 10                      Longueur d'appui:                      jusqu'à mm 1'500                      Fabrication sur mesure selon                      vos plans de projet</p> <p>11 up = pces</p>	0	up	.....	.....
.067	<p>01 Fourniture et pose.                      04 Système d'appuis pour escalier                      05 Marque: ISOTREPP                      HBT-ISOL SA                      1400 Yverdon-les-Bains                      Tél. 024 425 20 46                      Fax 024 425 20 47                      yverdon@hbt-isol.ch                      www.hbt-isol.ch</p> <p>06 Selon plan</p>	0	up	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	<p>07 Type: ISOTREPP-5000-Z-33                      Système d'appui sur mesure pour escaliers en béton coulé sur place                      Amortissement des bruits d'impact évalués                      Delta L*w: dB 33                      Forme d'appui d'escalier: forme Z                      Epaisseur d'appui porteur: mm 10                      Poids de la volée d'escalier revêtements compris, sans charge utile: kg 4'001-5'000                      Charge permanente par appui d'escalier: kN jusqu'à 25.0                      Appui en élastomère: PUR, épaisseur mm 12                      Fabrication: mousse tendre ISOPE                      Appui en élastomère pour forces horizontales SBR, Shore A 65 +/- 5°, épaisseur mm 10                      Longueur d'appui: jusqu'à mm 1'500                      Fabrication sur mesure selon vos plans de projet</p> <p>11 up = pces</p>			Report:	.....
.068	<p>01 Fourniture et pose.                      04 Système d'appuis pour escalier                      05 Marque: ISOTREPP                      HBT-ISOL SA                      1400 Yverdon-les-Bains                      Tél. 024 425 20 46                      Fax 024 425 20 47                      yverdon@hbt-isol.ch                      www.hbt-isol.ch                      06 Selon plan                      07 Type: ISOTREPP-6000-Z-33                      Système d'appui sur mesure pour escaliers en béton coulé sur place                      Amortissement des bruits d'impact évalués                      Delta L*w: dB 33                      Forme d'appui d'escalier: forme Z                      Epaisseur d'appui porteur: mm 10                      Poids de la volée d'escalier revêtements compris, sans charge utile: kg 5'001-6'000                      Charge permanente par appui d'escalier: kN jusqu'à 30.0                      Appui en élastomère:</p>	0	up	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
.071	<p>PUR, épaisseur mm 12                      Fabrication: mousse tendre ISOPE                      Appui en élastomère pour forces horizontales SBR, Shore A 65 +/- 5°, épaisseur mm 10                      Longueur d'appui: jusqu'à mm 1'500                      Fabrication sur mesure selon vos plans de projet</p> <p>11 up = pces</p> <p>01 Fourniture et pose.                      04 Système d'appuis pour escalier                      05 Marque: ISOTREPP                      HBT-ISOL SA                      1400 Yverdon-les-Bains                      Tél. 024 425 20 46                      Fax 024 425 20 47                      yverdon@hbt-isol.ch                      www.hbt-isol.ch</p> <p>06 Selon plan                      07 Type: ISOTREPP-8000-Z-33                      Système d'appui sur mesure pour escaliers en béton coulé sur place                      Amortissement des bruits d'impact évalués                      Delta L*w: dB 33                      Forme d'appui d'escalier: forme Z                      Epaisseur d'appui porteur: mm 10                      Poids de la volée d'escalier revêtements compris, sans charge utile: kg 6'001-8'000                      Charge permanente par appui d'escalier: kN jusqu'à 40.0                      Appui en élastomère: PUR, épaisseur mm 12                      Fabrication: mousse tendre ISOPE                      Appui en élastomère pour forces horizontales SBR, Shore A 65 +/- 5°, épaisseur mm 10                      Longueur d'appui: jusqu'à mm 1'500                      Fabrication sur mesure selon vos plans de projet</p> <p>11 up = pces</p>	0	up	.....	.....
.073	<p>01 Fourniture et pose.                      04 Système d'appuis pour escalier                      05 Marque: ISOTREPP                      HBT-ISOL SA</p>	0	up	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	<p>1400 Yverdon-les-Bains                      Tél. 024 425 20 46                      Fax 024 425 20 47                      yverdon@hbt-isol.ch                      www.hbt-isol.ch</p> <p>06 Selon plan                      07 Type: ISOTREPP-10000-Z-33                      Système d'appui sur mesure                      pour escaliers en béton                      coulé sur place                      Amortissement des bruits                      d'impact évalués                      Delta L*w: dB 33                      Forme d'appui d'escalier:                      forme Z                      Epaisseur d'appui porteur:                      mm 10                      Poids de la volée d'escalier                      revêtements compris, sans                      charge utile: kg 8'001-10'000                      Charge permanente par appui                      d'escalier: kN jusqu'à 50.0                      Appui en élastomère:                      PUR, épaisseur mm 12                      Fabrication: mousse                      tendre ISOPE                      Appui en élastomère pour                      forces horizontales SBR,                      Shore A 65 +/- 5°,                      épaisseur mm 10                      Longueur d'appui:                      jusqu'à mm 1'500                      Fabrication sur mesure selon                      vos plans de projet</p> <p>11 up = pces</p> <p><b>Total: App.escalier2-2 - Appui pour palier</b></p>			Report:	.....
					.....