

| Posizione | Testo | Quantità | Un | Prezzo | Importo |
|----------------|---|----------|----|--------|---|
| 315I/12 | Elementi prefabbricati di calc estruzzo e di muratura (V'17) | | | |  |
| 000 | <p>Condizioni</p> <hr/> <p>Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6). Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).</p> | | | | |
| .200 | 02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici che non corrispondono a quelle indicate nel CPN ma sono formulate in base alle esigenze del progetto. | | | | |
| 400 | <p>Elementi singoli e di completamento</p> <hr/> <p>Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.</p> | | | | |
| 420 | Scale e pianerottoli | | | | |
| .800 | <p>Indicazione sui prodotti.</p> <p>01 ISOTREPP / ISODORN / ISOTRESI / ISOPE / ISOSTRANG / ISOLA / ISOMODUL / ISOSCALA / ELKRAG</p> | | | | |

| Posizione | Testo | Quantità | Un | Prezzo | Importo |
|-----------|--|----------|----|----------------|---------|
| 600 | Elementi da integrare, risparmi e armatura | | | | |
| | Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200. | | | | |
| 610 | Elementi da integrare e risparmi per calcestruzzo normale e leggero | | | | |
| 614 | Materiale isolante e strati intermedi. | | | | |
| .849 | 01 Sistema di appoggi per scale 02 Secondo il piano 03 Appoggi per scale contro il rumore da calpestio Marca: ISOTREPP Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Tipo: ISOTREPP-1500-L-33 Appoggi su misura per elementi di calcestruzzo Riduzione del rumore da calpestio Delta L*w: dB 33 Forma degli appoggi per scale: forma a L Spessore appoggi: mm 10 Peso rampa della scala compreso il rivestimento, senza carico utile: kg fino a 1'500 Carico permanente su appoggi per scale: fino a kN 7.5 Appoggio elastomerico: PUR, spessore mm 12 Fabbricazione: materiale espanso morbido ISOPE Appoggio elastomerico per sicurezza orizzontale SBR, Shore A 65 +/- 5°, spessore mm 10 Lunghezza appoggio: fino a mm 1'500 Fabbricazione su misura secondo il piano di costruzione 10 up = pz. 11 Fornitura e posa | 0 | up | | |
| .851 | 01 Sistema di appoggi per scale | 0 | up | | |
| | | | | Riporto | |

| Posizione | Testo | Quantità | Un | Prezzo | Importo |
|-----------|--|----------|----|----------|---------|
| | | | | Riporto: | |
| | <p>02 Secondo il piano</p> <p>03 Appoggi per scale contro il rumore da calpestio Marca: ISOTREPP Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Tipo: ISOTREPP-2000-L-33 Appoggi su misura per elementi di calcestruzzo Riduzione del rumore da calpestio Delta L*w: dB 33 Forma degli appoggi per scale: forma a L Spessore appoggi: mm 10 Peso rampa della scala compreso il rivestimento, senza carico utile: kg 1'501-2'000 Carico permanente su appoggi per scale: fino a kN 10.0 Appoggio elastomerico: PUR, spessore mm 12 Fabbricazione: materiale espanso morbido ISOPE Appoggio elastomerico per sicurezza orizzontale SBR, Shore A 65 +/- 5°, spessore mm 10 Lunghezza appoggio: fino a mm 1'500 Fabbricazione su misura secondo il piano di costruzione</p> <p>10 up = pz.</p> <p>11 Fornitura e posa</p> | | | | |
| .853 | <p>01 Sistema di appoggi per scale</p> <p>02 Secondo il piano</p> <p>03 Appoggi per scale contro il rumore da calpestio Marca: ISOTREPP Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Tipo: ISOTREPP-3000-L-33 Appoggi su misura per elementi di calcestruzzo Riduzione del rumore da calpestio Delta L*w: dB 33 Forma degli appoggi</p> | 0 | up | | |
| | | | | Riporto | |

| Posizione | Testo | Quantità | Un | Prezzo | Importo |
|-----------|---|----------|----|----------|---------|
| | | | | Riporto: | |
| .854 | <p>per scale: forma a L Spessore appoggi: mm 10 Peso rampa della scala compreso il rivestimento, senza carico utile: kg 2'001-3'000 Carico permanente su appoggi per scale: fino a kN 15.0 Appoggio elastomerico: PUR, spessore mm 12 Fabbricazione: materiale espanso morbido ISOPE Appoggio elastomerico per sicurezza orizzontale SBR, Shore A 65 +/- 5°, spessore mm 10 Lunghezza appoggio: fino a mm 1'500 Fabbricazione su misura secondo il piano di costruzione</p> <p>10 up = pz. 11 Fornitura e posa</p> <p>01 Sistema di appoggi per scale 02 Secondo il piano 03 Appoggi per scale contro il rumore da calpestio Marca: ISOTREPP Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Tipo: ISOTREPP-4000-L-33 Appoggi su misura per elementi di calcestruzzo Riduzione del rumore da calpestio Delta L*w: dB 33 Forma degli appoggi per scale: forma a L Spessore appoggi: mm 10 Peso rampa della scala compreso il rivestimento, senza carico utile: kg 3'001-4'000 Carico permanente su appoggi per scale: fino a kN 20.0 Appoggio elastomerico: PUR, spessore mm 12 Fabbricazione: materiale espanso morbido ISOPE Appoggio elastomerico per sicurezza orizzontale SBR, Shore A 65 +/- 5°, spessore mm 10</p> | 0 | up | | |
| | | | | Riporto | |

| Posizione | Testo | Quantità | Un | Prezzo | Importo |
|-----------|---|----------|----|----------|---------|
| | | | | Riporto: | |
| | <p>Lunghezza appoggio: fino a mm 1'500 Fabbricazione su misura secondo il piano di costruzione</p> <p>10 up = pz. 11 Fornitura e posa</p> | | | | |
| .855 | <p>01 Sistema di appoggi per scale 02 Secondo il piano 03 Appoggi per scale contro il rumore da calpestio Marca: ISOTREPP Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Tipo: ISOTREPP-5000-L-33 Appoggi su misura per elementi di calcestruzzo Riduzione del rumore da calpestio Delta L*w: dB 33 Forma degli appoggi per scale: forma a L Spessore appoggi: mm 10 Peso rampa della scala compreso il rivestimento, senza carico utile: kg 4'001-5'000 Carico permanente su appoggi per scale: fino a kN 25.0 Appoggio elastomerico: PUR, spessore mm 12 Fabbricazione: materiale espanso morbido ISOPE Appoggio elastomerico per sicurezza orizzontale SBR, Shore A 65 +/- 5°, spessore mm 10 Lunghezza appoggio: fino a mm 1'500 Fabbricazione su misura secondo il piano di costruzione</p> <p>10 up = pz. 11 Fornitura e posa</p> | 0 | up | | |
| .856 | <p>01 Sistema di appoggi per scale 02 Secondo il piano 03 Appoggi per scale contro il rumore da calpestio Marca: ISOTREPP Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11</p> | 0 | up | | |
| | | | | Riporto | |

| Posizione | Testo | Quantità | Un | Prezzo | Importo |
|-----------|--|----------|----|----------|---------|
| | | | | Riporto: | |
| | Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Tipo: ISOTREPP-6000-L-33 Appoggi su misura per elementi di calcestruzzo Riduzione del rumore da calpestio Delta L*w: dB 33 Forma degli appoggi per scale: forma a L Spessore appoggi: mm 10 Peso rampa della scala compreso il rivestimento, senza carico utile: kg 5'001-6'000 Carico permanente su appoggi per scale: fino a kN 30.0 Appoggio elastomerico: PUR, spessore mm 12 Fabbricazione: materiale espanso morbido ISOPE Appoggio elastomerico per sicurezza orizzontale SBR, Shore A 65 +/- 5°, spessore mm 10 Lunghezza appoggio: fino a mm 1'500 Fabbricazione su misura secondo il piano di costruzione 10 up = pz. 11 Fornitura e posa | | | | |
| .858 | 01 Sistema di appoggi per scale 02 Secondo il piano 03 Appoggi per scale contro il rumore da calpestio Marca: ISOTREPP Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Tipo: ISOTREPP-8000-L-33 Appoggi su misura per elementi di calcestruzzo Riduzione del rumore da calpestio Delta L*w: dB 33 Forma degli appoggi per scale: forma a L Spessore appoggi: mm 10 Peso rampa della scala compreso il rivestimento, senza carico utile: kg 6'001-8'000 Carico permanente su appoggi | 0 | up | | |
| | | | | Riporto | |

| Posizione | Testo | Quantità | Un | Prezzo | Importo |
|-----------|--|----------|----|----------|---------|
| | | | | Riporto: | |
| | <p>per scale: fino a kN 40.0 Appoggio elastomerico: PUR, spessore mm 12 Fabbricazione: materiale espanso morbido ISOPE Appoggio elastomerico per sicurezza orizzontale SBR, Shore A 65 +/- 5°, spessore mm 10 Lunghezza appoggio: fino a mm 1'500 Fabbricazione su misura secondo il piano di costruzione</p> <p>10 up = pz. 11 Fornitura e posa</p> | | | | |
| .861 | <p>01 Sistema di appoggi per scale 02 Secondo il piano 03 Appoggi per scale contro il rumore da calpestio Marca: ISOTREPP Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Tipo: ISOTREPP-10000-L-33 Appoggi su misura per elementi di calcestruzzo Riduzione del rumore da calpestio Delta L*w: dB 33 Forma degli appoggi per scale: forma a L Spessore appoggi: mm 10 Peso rampa della scala compreso il rivestimento, senza carico utile: kg 8'001-10'000 Carico permanente su appoggi per scale: fino a kN 50.0 Appoggio elastomerico: PUR, spessore mm 12 Fabbricazione: materiale espanso morbido ISOPE Appoggio elastomerico per sicurezza orizzontale SBR, Shore A 65 +/- 5°, spessore mm 10 Lunghezza appoggio: fino a mm 1'500 Fabbricazione su misura secondo il piano di costruzione</p> <p>10 up = pz. 11 Fornitura e posa</p> | 0 | up | | |
| | | | | Riporto | |

