

Ausschreibungstext Systemtrennwände

NPK 631 / 300.000 Versetzbare Elementwände

Marke: AMINA Liko-s
 Typ: LIKOform® OMEGA 100.1 Türelement

Lieferant: AMINA Products GmbH, Luzernerstr. 91, CH-5630 Muri
 Tel.: 056 670 96 60, Fax: 056 670 96 61, e-mail: mail@amina.ch

Beschreibung:

R Pos. 001 Türzarge aus Aluminiumprofilen für Omega 100 Vollwand oder Glaswand.
 Seitliche Stahlprofile zur Versteifung unsichtbar in Zarge montiert und am Boden verankert. Vertikale Verbindung zum Wandsystem mittels Hutprofil aus Stahl mit verdeckter Verschraubung. Schraubenabdeckprofil aus Aluminium 37mm breit, horizontale Verbindung direkt an Wandsystem stossend ohne Füllprofil.
 Kabel und Leitungen in Zargenprofil durchführbar.
 Türbänder JUST 3D, Edelstahl oder Simonswerk verdeckt

Varianten: einflügeliges- oder zweiflügeliges Türelement
 Für Wandstärke: 100mm
 Profile: Aluminium farblos eloxiert oder nach RAL lackiert

- .002 Türvariante
- 40mm Volltüre Röhrenspan, Oberfläche Kunstharz weiss / nach Kollektion
 - 40mm Alurahmentüre, Alurahmen 100mm, Isolierverglasung 2x5mm VSG/ESG
 - 10mm Glastüre, LikoGlass gehärtet.
 - 40mm Glasdesigntüre 40, vollflächig verglast 2x 5mm VSG/ESG
 - 100mm Glasdesigntüre 100, vollflächig verglast 2x 5mm, flächenbündig in Wand

Ausführung:

- .001 Standardabmessungen:
 Türelement 1010mm x 2155mm, Türblatt 925mm x 2115mm Stk
- .002 Raumhohe Ausführung: Raumhöhemm (max. 3000mm)
 Türelement 1010mm xmm, Türblatt 925mm xmm Stk
- .003 Raumhohe Ausführung mit Oberblende:
 Türelement 1010mm xmm,
 Oberblendemm xmm, Türblattmm xmm Stk
- .004 Sonderabmessungen:
 Einflügelig, Türelementmm xmm, Türblattmm xmm Stk
 Zweiflügelig, Türelementmm xmm, Türblattmm xmm
- .005 Türbänder:
 Just 3D / Tectus verdeckt Stk

.006	Beschläge:	
	Drücker: Edelstahl, U-Form / Drücker:	 Stk
	Türschild: Edelstahl Rundrosetten / Langschild /	 Stk
	Zylinderauschnitt: für KABA / für Eurozylinder /	 Stk
.007	Bodensenkdichtung:	
	Planet FT / Bodensenkdichtung HS	 Stk