


Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
314F/13	Maçonnerie (V'18)				
000	Conditions générales <hr/> Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6). Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).				
.200	02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.				
600	Isolations				
610	Isolations thermiques ou acoustiques sous et sur la maçonnerie				
613	Bandes insonorisantes posées sur la maçonnerie, y compris lit de mortier.				
.821	02 Appui de séparation acoustique pour maçonnerie porteuse. Fourniture et pose. Selon plan:*	0	up
	Marque: ISONOVA-HS, ISONOVA-ES Entreprise HBT-ISOL AG 1400 Yverdon les Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Bande épaisseur mm 4-6 04 Maçonnerie épaisseur mm 05 up = 06 Type: ISONOVA-ES-5 Appui de séparation acoustique. Isolation des bruits solidiens: dB jusqu'à 5 Epaisseur de l'appui: mm 5.0 Matériau: granules de caoutchouc avec liant polyuréthane. Rigidité C à 15 % compression de l'appui: N/mm 1.93 Comportement au feu I-I: standard 5.2 Coefficient de conductivité thermique lambda_D W/mk: 0.14 Livraison en rouleaux de m 20			Report:
.822	02 Spécification en Pos. 613.821 ISONOVA-ES-5 04 Maçonnerie épaisseur mm 115-135 05 up =	0	up
.823	02 Spécification en Pos. 613.821 ISONOVA-ES-5 04 Maçonnerie épaisseur mm 140-160 05 up =	0	up
.824	02 Spécification en Pos. 613.821 ISONOVA-ES-5 04 Maçonnerie épaisseur mm 165-185 05 up =	0	up
.825	02 Spécification en Pos. 613.821 ISONOVA-ES-5 04 Maçonnerie épaisseur mm 05 up = 06	0	up
	Total: ES-5 - ISONOVA			