


Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
314I/13	Opere murarie (V'18)				
000	Condizioni <hr/> <p>Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6). Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).</p>				
.200	02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici che non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.				
600	Strati termoisolanti e strati fonoisolanti <hr/>				
610	Strati termoisolanti e strati fonoisolanti sotto e sopra la muratura <hr/>				
613	Strato fonoisolante, posa sopra la muratura, compreso il letto di malta.				
.821	02 Appoggi per separazione acustica per muratura portante. Fornitura e posa. Secondo il piano: Marca: ISONOVA-HS, ISONOVA-ES Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11	0	up
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	<p>Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Spessore strato mm 4-6 04 Muratura d mm 05 up = 06 Tipo: ISONOVA-ES-5 Appoggi per separazione acustica. Fonoisolamento per via solida: dB a 5 Spessore appoggi: mm 5.0 Nucleo portante: granulato di gomma a base di legante poliuretano. Rigidità C con 15% deformazione del appoggio: N/mm 1.93 Indice di combustibilità ic: standard 5.2 Coefficiente di conduttività termica lambda_D W/mK: 0.14 Fornitura in rotoli da m 20</p>			Riporto:
.822	<p>02 Specifiche v. pos. 613.821 ISONOVA-ES-5 04 Muratura d mm 115-135 05 up =</p>	0	up
.823	<p>02 Specifiche v. pos. 613.821 ISONOVA-ES-5 04 Muratura d mm 140-160 05 up =</p>	0	up
.824	<p>02 Specifiche v. pos. 613.821 ISONOVA-ES-5 04 Muratura d mm 165-185 05 up =</p>	0	up
.825	<p>02 Specifiche v. pos. 613.821 ISONOVA-ES-5 04 Muratura d mm 05 up =</p>	0	up
	Totale: ES-5 - ISONOVA			