


Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
<b>314I/13</b>	<b>Opere murarie (V'18)</b>				
000	<b>Condizioni</b> <hr/> <p>Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6). Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).</p>				
.200	02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici che non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.				
600	<b>Strati termoisolanti e strati fonoisolanti</b> <hr/>				
610	<b>Strati termoisolanti e strati fonoisolanti sotto e sopra la muratura</b> <hr/>				
613	Strato fonoisolante, posa sopra la muratura, compreso il letto di malta.				
.811	02 Appoggi per separazione acustica per muratura portante. Fornitura e posa. Secondo il piano:  Marca: ISONOVA-HS, ISONOVA-ES Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11	0	up	.....	.....
				<b>Riporto</b>	.....

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	<p>Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Spessore strato mm 4-6 04 Muratura d mm 05 up = 06 Tipo: ISONOVA-HS-5 Appoggi per separazione acustica. Fonoisolamento per via solida: dB a 5 Spessore appoggi: mm 5.0 Nucleo portante: granulato di gomma a base di legante poliuretano. Rigidità C con 15% deformazione del appoggio: N/mm 1.07 Indice di combustibilità ic: standard 5.2 Coefficiente di conduttività termica lambda_D W/mK: 0.14 Fornitura in rotoli da m 20</p>			Riporto:	.....
.812	<p>02 Specifiche v. pos. 613.811 ISONOVA-HS-5 04 Muratura d mm 115-135 05 up =</p>	0	up	.....	.....
.813	<p>02 Specifiche v. pos. 613.811 ISONOVA-HS-5 04 Muratura d mm 140-160 05 up =</p>	0	up	.....	.....
.814	<p>02 Specifiche v. pos. 613.811 ISONOVA-HS-5 04 Muratura d mm 165-185 05 up =</p>	0	up	.....	.....
.815	<p>02 Specifiche v. pos. 613.811 ISONOVA-HS-5 04 Muratura d mm 05 up =</p>	0	up	.....	.....
	<b>Totale: HS-5 - ISONOVA</b>				.....