


Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
314F/13	Maçonnerie (V'18)				
000	Conditions générales				
	<p>Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6). Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).</p>				
.200	02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.				
600	Isolations				
610	Isolations thermiques ou acoustiques sous et sur la maçonnerie				
613	Bandes insonorisantes posées sur la maçonnerie, y compris lit de mortier.				
.801	02 Appui de séparation acoustique pour maçonnerie porteuse. Fourniture et pose. Selon plan:*	0	up
	Marque: ISONOVA-HS, ISONOVA-ES Entreprise HBT-ISOL AG 1400 Yverdon les Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Bande épaisseur mm 4-6 04 Maçonnerie épaisseur mm 05 up = 06 Type: ISONOVA-HS-4 Appui de séparation acoustique. Isolation des bruits solidiens: dB jusqu'à 4 Epaisseur de l'appui: mm 4.0 Matériau: granules de caoutchouc avec liant polyuréthane. Rigidité C à 15 % compression de l'appui: N/mm 1.50 Comportement au feu I-I: standard 5.2 Coefficient de conductivité thermique lambda_D W/mk: 0.15 Livraison en rouleaux de m 20			Report:
.802	02 Spécification en Pos. 613.801 ISONOVA-HS-4 03 Bande épaisseur mm 4-6 04 Maçonnerie épaisseur mm 115-135 05 up =	0	up
.803	02 Spécification en Pos. 613.801 ISONOVA-HS-4 04 Maçonnerie épaisseur mm 140-160 05 up =	0	up
.804	02 Spécification en Pos. 613.801 ISONOVA-HS-4 04 Maçonnerie épaisseur mm 165-185 05 up =	0	up
.805	02 Spécification en Pos. 613.801 ISONOVA-HS-4 04 Maçonnerie épaisseur mm 05 up =	0	up
	Total: HS-4 - ISONOVA			