

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
2411/12	Opere di calcestruzzo eseguite sul posto (V'17)				
000	Condizioni <hr/> Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6). Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. Utilizzabile p.es. come copia di lavoro. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).				
.200	02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici che non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.				
400	Risparmi e inserti <hr/> Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
440	Inserti e nastri d'appoggio per costruzioni edili <hr/>				
.800	Indicazione sui prodotti.				

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
CPN 241 V'17 Testo integrale	Progetto: HBT-ISOL - MLV Modulo d'offerta: HS-3 - ISONOVA				Pagina 2 6.4.2018
440.810	Indicazione sui prodotti. 01 Appoggi per solette. HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten DILA/DELTA/ISODEFO/ISONOVA HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten				
445	Nastri d'appoggio per costruzioni edili, fornitura e posa.				
.761	01 Fornitura e posa di appoggi per solette. Appoggi per solette con supporto di malta per murature. 02 Marca: ISONOVA Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Secondo il piano 04 Tipo ISONOVA-HS-3 Appoggi per separazione acustica. Fonoisolamento per via solida: dB a 3 Spessore appoggi: mm 3.0 Nucleo portante: granulato di gomma a base di legante poliuretano Rigidità C con 15% deformazione del appoggio: N/mm 2.00 Indice di combustibilità ic: standard 5.2 Coefficiente di conduttività termica lambda_D W/mK: 0.15 Fornitura in rotoli da m 20	0	up
.762	01 Specifiche v. pos. 445.761 02 Marca, tipo 09 Spessore parete m 0.120 a 0.125 13 up =	0	up
.763	01 Specifiche v. pos. 445.761 09 Spessore parete m 0.145 a 0.150 13 up =	0	up
.764	01 Specifiche v. pos. 445.761 09 Spessore parete m 0.175 a 0.180 13 up =	0	up
				Riporto

