

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
314F/13	Maçonnerie (V'18)				
000	Conditions générales <hr/> Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6). Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).				
.200	02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.				
500	Maçonnerie: travaux supplémentaires <hr/> Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.				
540	Jonctions de murs <hr/>				
R 549	Eléments de sécurisation de paroi pour murs non porteurs				
R .100	Marque: WEBEG Fourniture et pose Selon plan* Entreprise HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46				

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
R .101	Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch WEBEG-D Elément de sécurisation de paroi, isolant contre les bruits solidiens, pour murs non porteurs Pour sécurisation avec la dalle Elément WEBEG-D constitué de: - Manchon à encastrer en acier - Broche métallique, acier hautement allié ETG 88 avec une limite de fluage élevée, galvanisé par électrolyse - Elément en béton avec manchon en acier et corps élastomère Ouverture de joint normalisée e = mm 10-20 Résistance porteuse FRd transversale par rapport au mur = kN 3.5 par élément up = pces	0	up
R .102	WEBEG-W Elément de sécurisation de paroi, isolant contre les bruits solidiens, pour murs non porteurs Pour sécurisation avec le mur Elément WEBEG-W constitué de: - Elément en béton avec manchon en acier - Broche métallique, acier hautement allié ETG 88 avec une limite de fluage élevée, galvanisé par électrolyse - Elément en béton avec manchon en acier et corps élastomère Ouverture de joint normalisée e = mm 10-20 Résistance porteuse FRd transversale par rapport au mur = kN 3.5 par élément up = pces Total: CAN314 - WEBEG	0	up