

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
314I/13	Opere murarie (V'18)				
000	Condizioni				
	<p>Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6). Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).</p>				
.200	02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici che non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.				
500	Lavori complementari alla muratura				
	Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
540	Raccordi fra murature				
R 549	Elementi di sicurezza per pareti non portanti				
R .100	<p>Marca: WEBEG Fornitura e posa. Secondo il piano* Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18</p>				

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
R .101	<p>info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>WEBEG-D Elemento di sicurezza fonoisolante per via solida, per pareti non portanti. Per il fissaggio nella soletta L'elemento WEBEG-D è composto da: - manicotto di montaggio in acciaio - spinotto di metallo, acciaio ad alta resistenza ETG 88 con elevato limite di snervamento, zincato galvanicamente - elemento di calcestruzzo con bussola di acciaio e corpo in elastomero Apertura giunto normalizzata e = mm 10-20 Resistenza ultima FRd perpendicolare alla parete = kN 3.5 per elemento up = pz.</p>	0	up
R .102	<p>WEBEG-W Elemento di sicurezza fonoisolante per via solida, per pareti non portanti. Per il fissaggio nella parete L'elemento WEBEG-W è composto da: - elemento di calcestruzzo con manicotto di montaggio in acciaio - spinotto di metallo, acciaio ad alta resistenza ETG 88 con elevato limite di snervamento, zincato galvanicamente - elemento di calcestruzzo con bussola di acciaio e corpo in elastomero Apertura giunto normalizzata e = mm 10-20 Resistenza ultima FRd perpendicolare alla parete = kN 3.5 per elemento up = pz.</p>	0	up
	Totale: CPN314 - WEBEG			