

## Top Clean TREND<sup>®</sup> 10 / 17 / 22 / 27 avec Reps et Caoutchouc



photo représenter tapis avec hauteur 22 mm

Profilé Aluminium:	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6060)
Surface:	Reps: Fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après <b>DIN 51130</b> . Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV d'après <b>DIN 7863</b> , réaction au feu Cfl-s1 d'après <b>DIN EN 13501-1</b> . Reps et caoutchouc en alternance.
Base du Tapis:	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis
Largeur profil:	27 mm
Hauteur du profil:	ca. 10 / 17 / 22 / 27 mm
Épaisseur de paroi:	jusqu'à 1,5 mm
Assemblage:	10 / 17 mm = câbles inox V2A Ø 2 mm 22 / 27 mm = câbles en acier zingué gainé de PVC
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm
Poids par m <sup>2</sup> :	10 mm = 10,8 kg 17 mm = 11,9 kg 22 mm = 15,0 kg 27 mm = 16,4 kg