



GYSO-Dispotape

Luftdichte Verklebung und Abdichtung für innen und aussen

- integriertem Fadengelege als Verzugssicherung
- sehr hohe Anfangs- und Endklebekraft
- mit robustem Liner und Fingerlift
- einfache und schnelle Montage

Anwendungsbereich

Zur luftdichten Verklebung von Überlappungen bei Dampfbrems- und Dampfsperrfolien sowie zur Abdichtung von Anschlüssen an Wände, Schwellen und Durchdringungen ohne Anpresslatte. Zur luftdichten Montage von Fenster-Anschlussbändern im Innen- und Aussenbereich (ausgenommen im Schwimmbadbereich).

Farbe

transparent

Lieferform

- 12 mm / Rolle à 16 m



GYSO-Dispotape

Luftdichte Verklebung und Abdichtung für innen und aussen

Produkt

Doppelseitiges Haftklebeband auf Basis modifizierter Elastomere mit integriertem Fadengelege als Verzugsicherung, ausgerüstet mit robustem Liner und Fingerlift für eine schnelle und saubere Montage. Dauerelastisch, sehr hohe Anfangs- und Endklebekraft auf handelsüblichen Dampfbrems- und Dampfsperrfolien sowie vielen Untergründen wie Beton, Stein, Putz, Trockenbauplatten, Holz und diversen Metallen. Alterungsstabil, Wasserfest und Witterungsbeständig. Frei von Lösemitteln oder anderen Luftschadstoffen, nach den Kriterien GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1PLUS.

Technische Daten

Klebstoff	modifiziertes Elastomer
Dicke	ca. 2,5 mm
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +70 °C
Verarbeitungstemperatur Untergrund & Umgebung	-10 °C bis +35 °C
Verarbeitungstemperatur Band	0 °C bis +35 °C

gyso.ch

Rufen Sie uns an.

Wir senden Ihnen gerne weitere Unterlagen oder beraten Sie persönlich.

GYSO AG | CH-8302 Kloten
Steinackerstrasse 34
Tel. +41 43 255 55 55
info@gyso.ch
www.gyso.ch

GYSO AG | CH-3053 Münchenbuchsee
Tel. +41 31 868 40 10

GYSO SA | CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90