

Büwa Trennwände Typ Ecoline

Verwendung	Trennwand- und Kabinenanlagen für Trockenräume, wie: <ul style="list-style-type: none">• WC- und Umkleieräume• Kellertrennwände• Waschküchenunterteilungen• Solarien
Material	Spanplatten kunstharzbelegt, zwei Farben, U11209 weiss und U12188 lichtgrau, Oberfläche perl. Einwandfreier Kantenschutz durch umlaufende farblos eloxierte Aluminiumprofile. Türfronten mit speziell stabilisierender Alu-Kopfschiene, Türen frontbündig, Türanschlag mit verrottungssicherer Neoprenschnur. Türpuffer und Alu-Kleiderhaken in jeder Kabine.
Masse	Plattenstärken: Fronten, Türen, Seiten- und Trennwände 26 mm (30 mm inkl. Profile) Anlagehöhen: OK 200 und 210 cm inkl. ca. 10 cm Fussluft Türbreite 60 cm Bodenstützen aus Leichtmetall Ø 18 mm, Abdeckrosetten aus trittfestem, rostfreiem Stahl.
Standardbeschläge	Einsteckschloss verzinkt Sicherheitsdrücker und Schild aus Leichtmetall, innen Dreholive, aussen „rot - weiss“ - Anzeige, mit Notdornöffnung (4-kant).
Spezialausführungen	<ul style="list-style-type: none">• andere Türbreiten, z.B.: 55, 65, 70, 80 cm
Spezielle Ausstattungen	<ul style="list-style-type: none">• farbig pulverbeschichtete Profile• WC-Rollenhalter• Spiegel aus Glas oder rostfreiem Stahl• Ablagetablare• Sitzbänke aus Vollkunstharz (HPL) oder Holz Türen mit: <ul style="list-style-type: none">• Kaba-Ausschnitt• Drehknopf• Spezialgarnituren, z.B.: Glutz VGB, HEWI, Mega usw.

Für Nassräume empfehlen wir Ihnen einen unserer 100% wasserfesten Trennwandausführungen, Typ **Diamant**, Typ **Saphir** oder Typ **Topas**.