

Büwa Trennwände Typ S kunstharzbelegt

Verwendung	Trennwand- und Kabinenanlagen für Trockenräume, wie: • WC- und Umkleideräume • Kellertrennwände • Waschküchenunterteilungen • Solarien
Material	Spanplatten kunstharzbelegt, Farben nach Wahl gemäss unserer Kollektion, Oberfläche perl. Einwandfreier Kantenschutz durch umlaufende farblos eloxierte Aluminiumprofile. Türfronten mit speziell stabilisierender Alu-Kopfschiene, Türen aussen frontbündig, Türanschlag mit verrottungssicherer Neoprenschnur. Türpuffer und Alu-Kleiderhaken in jeder Kabine.
Masse	Plattenstärken: Fronten, Türen, Seiten- und Trennwände 30 mm (35 mm inkl. Profile) Anlagehöhen: OK 200, 205, 210 cm inkl. ca. 10 cm Fussluft Türbreite 60 cm Bodenstützen aus Leichtmetall Ø 18 mm, Abdeckrosetten aus trittfestem, rostfreiem Stahl.
Standardbeschläge	Einsteckschloss verzinkt Drücker und Schild aus Leichtmetall, innen Dreholive, aussen „rot - weiss“ - Anzeige, mit Notdornöffnung (4-kant).
Spezialausführungen	• andere Türbreiten, z.B.: 55, 65, 70, 80, 90 cm • direkt auf den Boden montierte Wände (ohne Fussluft) • raumhohe Trennwandanlagen • Sonderhöhen
Spezielle Ausstattungen	• farbig pulverbeschichtete Profile • WC-Rollenhalter • Spiegel aus Glas oder rostfreiem Stahl • Ablagetabulare • Sitzbänke aus Vollkunstharz (HPL) oder Holz Türen mit: • Kaba-Ausschnitt • Drehknopf • Spezialgarnituren, z.B.: Glutz VGB, HEWI, Mega usw.

Für Nassräume empfehlen wir Ihnen einen unserer 100% wasserfesten Trennwandausführungen, Typ **Diamant**, Typ **Saphir** oder Typ **Topas**.