Büwa Trennwände Typ Opal

Verwendung	Trennwand- und Kabinenanlagen für Trockenräume, wie: • WC- und Umkleideräume • Solarien
Material	Holzfaserplatten CDF, schlagfest und pflegeleicht Keine Alu-Profile sichtbar von aussen. Türpuffer und Alu-Kleiderhaken in jeder Kabine.
Farben Kronospan	< 55 m2 = bis ca. 10 Kabinen: K 101 PE Weiss U 191 PE Hellgrau U 164 PE Anthrazit > 55 m2 = über ca. 10 Kabinen: alle Uni-Kronospan-Farben
Masse	Plattenstärken: Fronten, Türen, Seiten- und Trennwände 12.4 mm. Anlagehöhen: OK 200, 205, 210 cm inkl. ca. 10 cm Fussluft Türbreite 60 cm Bodenstützen aus Leichtmetall ∅ 18 mm, Abdeckrosetten aus trittfestem, rostfreiem Stahl.
Standardbeschläge	Aufgebautes Einsteckschloss verzinkt mit Alu-Abdeckung. Drücker und Schild aus Leichtmetall, innen Dreholive, aussen „rot - weiss“ - Anzeige, mit Notdornöffnung (4-kant).
Spezialausführungen	• andere Türbreiten, z.B.: 55, 65, 70, 80, 90 cm • direkt auf den Boden montierte Wände (ohne Fussluft) • raumhohe Trennwandanlagen bis 275 cm • Sonderhöhen
Spezielle Ausstattungen	• farbig pulverbeschichtete Profile • WC-Rollenhalter • Spiegel aus Glas oder rostfreiem Stahl • Ablagetablare • Sitzbänke aus Vollkunstharz (HPL) oder Holz Türen mit: • Kaba-Ausschnitt • Drehknopf • Spezialgarnituren, z.B.: Glutz VGB, HEWI, Mega usw.

Für Nassräume empfehlen wir Ihnen einen unserer 100% wasserfesten Trennwandausführungen, Typ **Diamant**, Typ **Saphir** oder Typ **Topas**.