
## Büwa AG Dorfstrasse 42 9248 Bichwil



## Cloisons Büwa type topas, 100% résistant à l'eau

Emploi Cloisons de séparations ou de cabines pour locaux humides et secs,

soit:

• Cabines de WC et de déshabillage

Douches

Solariums

Matériel Panneaux en résine synthétique massive, à haute résilience.

Couleurs à choix selon notre collection, surface "perl."

Aucun profil aluminium visible de l'extérieur.

Chaque cabine avec crochet porte-habits en métal léger et tampon

amortisseur de porte

Dimensions Epaisseur de panneaux unitaire **12 mm** 

Hauteur des cabines

200, 205, 210 cm y compris un vide d'env. 10 cm au sol

Largeur de porte 60 cm

Béquilles en métal léger Ø 18 mm, rosaçes en acier inoxydable. Il est également possible avec les cloisons posées entre deux murs de décaler les pieds au sol vers l'intérieur, donnant ainsi à l'ensemble un

aspect flottant.

Poignées normales Poignées et entrées de portes en métal léger, avec olive tournante à

l'intérieur et indiquateur libre/occupé à l'extérieur

• différentes largeurs des portes: p. ex. 55, 65, 70, 80, 90 cm

parois avec socle

parois sol-plafond

• hauteurs spéciales

Equipement spécial • profilés laqués

porte-rouleau papier

• miroirs (verre au acier inoxydable)

rayons

• bancs en résine synthétique (HPL) ou en bois

Portes avec:

découpe pour cylindre KABA ou similaire

boutor

• poignées et entrées spéciales, p. ex. Glutz VGB, HEWI, Mega etc.