



WIR HABEN DAS WASSER GEBÄNDIGT. BRUNEX HOCHWASSER- SCHUTZ-TÜREN

Gebäudesubstanz, Sachwerte in Gebäuden und Menschen sind immer öfter durch Hochwasser bedroht. Die Gründe dafür sind vielfältig, die Zahl der Hochwasser-Ereignisse steigt und sie gefährden immer öfter Regionen, die bislang nicht betroffen waren.

Mit den neuen Hochwasserschutz-Türen erweitert BRUNEX sein umfangreiches Portfolio an Funktionstüren mit Nachweisen u.a. für den Schutz vor Feuer, Rauch, Einbruch oder Beschuss. Dieses langjährige Know-how bei der Entwicklung und Massfertigung von Türsystemen macht auch die BRUNEX Hochwasserschutz-Türen besonders leistungsfähig – ihr Dämmwert übersteigt den entsprechenden Prüfwert um über 97 %.*

* 97 % = 5,6 L Wassereintritt bei zulässigen 240 L in 24 Stunden



SCHUTZ FÜR MENSCHEN, GEBÄUDE UND SACHGUT

Durch die Konstruktion des Türsystems mit seiner innovativen Dichtungslösung halten BRUNEX Hochwasserschutz-Türen drückendes und stehendes Wasser weitgehend vom Eindringen in das Gebäude ab. Sorgfältige Auswahl der

Werkstoffe, hochwertige Verarbeitung von Türblatt und Zarge sowie umfassende Oberflächenbehandlung sorgen gleichzeitig dafür, dass die Aussentüren für lange Zeit wetterbeständig sind.

MASSGEFERTIGTE QUALITÄT



FACTBOX:

Einbausituation: Aussentür

Konstruktion: 1flügelig, nach aussen öffnend

max. Durchgangsbreite: 1250 mm

Montage: Vorsatz- oder Leibungsmontage

Material Türblatt: Holz/Holzwerkstoff

Zarge: Holz-Blendrahmen oder Blockrahmen

Dichtung: 4seitig umlaufend mit Thermoschwelle

Klassifizierung: Tür HBWasser – S 0,9

Beschreibung: Abdichtung gegen drückendes und stehendes Wasser

Wasserstand: bis zu 900 mm über Oberkante der Bodenschwelle

Prüfwert: 5,6 L Wasser innerhalb von 24 Stunden

Höchst zulässiger Wert: 240 L Wasser innerhalb von 24 Stunden

Geprüft nach Richtlinie hochwasserbeständige Abschlüsse und Bauteile

Veröffentlicht 2008 von: Prüfzentrum für Bauelemente (PfB), D;

Lieferung: Ohne Drücker, Türsystem mit Zarge, Bändern, Schloss sowie mit genauer Montage-Vorschrift

BRUNEX Türtypen: Urbanum Top, Clima Top Eco, Clima Top Plus

Optionen: Fluchtwegtüre, Wärmedämmung, Einbruchhemmung, Brandschutz

Ausführung: Breite, Höhe, Oberfläche individuell, Verglasung ab 950 mm über der Bodenschwelle möglich. Elemente werden fertig ausgeliefert.