

| NPK Bau Volltext | Projekt: 2019-07 - Columbus MLV Leistungsverzeichnis: 2019-07-04 - Scherentreppe 3.0_Typ Standard | | | | Seite 1 18.10.2019 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|-----------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| 334D/08 000 | Treppen (V'19) Bedingungen | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. | | | | |
| 700 | Spezielle Treppen | | | | |
| 710 | Aufzugtreppen | | | | |
| .800 | Produktenachweis. COLUMBUS-Aufzugtreppen. Columbus Treppen AG Oberbüren | | | | |
| 711 | Aufzugtreppen für Deckenöffnungen. Futter mit Lukendeckel und Treppe. Aufzugvorrichtung Standard Unternehmer. | | | | |
| .100 | Lichte Raumhöhe bis mm 2'800. Treppenlaufbreite mm 350 bis 500. Deckenöffnung mm 700x1'300. | | | | |
| .181 | COLUMBUS SCHERENTREPPE 3.0 TYP STANDARD. Masse: rohe Öffnungslänge: mm ... rohe Öffnungsbreite: mm ... Futterhöhe: mm ... lichte Raumhöhe OK F Boden UK F Decke: mm ... Futter aus 19 mm starker Tischlerplatte weiss beschichtet mit aufgesetzter Anschlagleiste und zwei umlaufenden Dichtungen auf zwei verschiedenen Ebenen. Deckel als Sandwichkonstruktion aus Holzwerkstoffplatten mit Untersicht aus MDF mit Grundierfolie weiss keine durchdringenden Schrauben. - Isolation: Deckel isoliert mit PUR 40 mm mit Alu-Kaschierung ca. U-Wert 0,5. - Deckel isoliert mit PUR 80 mm mit Alu-Kaschierung ca. U-Wert 0,3 (Standard Minergie). - Deckenanschluss: Standard-Deckenanschluss Nr. 1 für baus. Täfer, mit Scharnieren und Schnäpper 13-20 mm vorstehend. - Standard-Deckenanschluss Nr. 2 mit | 0 | LE | | |
| Peterer Bau | Übertrag | | | | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| | <p>MDF-Abdeckleisten 60 x 8 mm.</p> <p>-</p> <p>Deckenanschluss Nr. 3 mit Flachstahl-Rahmen 60 x 3 mm.</p> <p>-</p> <p>Deckenanschluss Nr. 5 mit Falzdeckel und Stahl-Begrenzungswinkel auf Futter.</p> <p>-</p> <p>Deckenanschluss Nr. 6 mit Alu-Begrenzungswinkeln auf Futter und Deckel, 15 mm oder 20 mm vorstehend für baus.</p> <p>Putzträgerplatte Winkelanschluss bei Betondecken mit min. 6.5 mm GKP, gemäss Merkblatt!</p> <p>-</p> <p>Deckenanschluss Nr. 12 mit Falzdeckel.</p> <p>-</p> <p>Deckenanschluss Nr. 13 mit Alu-Begrenzungswinkel auf Futter, 15 mm oder 20 mm vorstehend Winkelanschluss bei Betondecken mit min. 6.5 mm GKP, gemäss unseren Merkblättern!</p> <p>-</p> <p>Deckenanschluss Nr. 14 mit sichtbarem Futter.</p> <p>Treppe Columbus Scherentreppe Typ Standard aus Aluminium-Druckguss, Bedienung mit geringstem Kraftaufwand.</p> <p>Handlauf - Teleskophandlauf in Aufstiegsrichtung links.</p> <p>-</p> <p>in Aufstiegsrichtung rechts.</p> <p>LE = St.</p> <p>Optionen:</p> <p>3-seitiges Lukenschutzgeländer.</p> <p>-</p> <p>Austrittshandlauf (als Einstiegs-/Ausstiegshilfe).</p> <p>-</p> <p>unterer Deckel nbb (nicht brennbar).</p> <p>-</p> <p>Schloss im Deckel für bauseitigen Zylinder.</p> <p>-</p> <p>Schloss im Deckel inkl. Kaba 5000.</p> <p>-</p> <p>Extrabreite Stufen 430 oder 480 mm.</p> | | | | |
| | Total: 2019-07-04 - Scherentreppe 3.0_Typ Standard | | | | |
| | | | | | |
| Peterer Bau | | | | | |