

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
187D/18	Sportbeläge für Freianlagen und Hallen (V'19)				
000	Bedingungen ----- Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 187D/2018. 01 Sportbeläge für Freianlagen und Hallen (V'19)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
100	Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten für Sportbeläge auf Freianlagen ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
120	Vorarbeiten -----				
127	Unterlagen auf Freianlagen räumen und reinigen.				
.300	Nass reinigen, mit Wasserdruck bis bar 10, inkl. Wasserlieferung.				
.301	01 Unterlage: Asphalt.	0	m2
Übertrag				



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
128	Vorarbeiten auf Freianlagen.				
.001	01 CONIPUR 70. CONICA AG 8207 Schaffhausen. Feuchtigkeitshärtende 1K-PUR-Haftgrundierung. Feuchtigkeitshärtend, lösemittelhaltig, niedrigviskose und unpigmentierter Haftvermittler auf Polyurethanbasis. 03 LE = m2. 04 Untergrund: Asphalt. Auftrag mit Niederdruck-Airless- Spritzgerät.	0	LE
.002	01 CONIPUR 74. CONICA AG 8207 Schaffhausen. Feuchtigkeitshärtende 1K-PUR-Haftgrundierung für Anschlüsse aus Betonfertigteilen wie Bordsteine, Entwässerungssysteme und dgl. Feuchtigkeitshärtend, lösemittelhaltig, niedrigviskose und unpigmentierter Haftvermittler auf Polyurethanbasis. 03 LE = m.	0	LE
.003	01 CONIPUR 3785. CONICA AG 8207 Schaffhausen. 2K-Grundierung für Anschlüsse auf jungem Beton mit erhöhter Restfeuchte wie bei Kugelstossflächen, Netzpfofen, Stabhochsprungeinstiegskästen, Absprungbalken und dgl. Lösemittelfreie, niedrigviskose, unpigmentierte 2K-Grundierung auf Epoxid-Flüssigharzbasis. 03 LE = m. 04 1. Schicht: Verbrauch min. kg/m2 0,50. 2. Schicht: Verbrau min. kg/m2 0,35, mit Quarzsand Körnung mm	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	0,3-0,8 abstreuen.				
200	Neubau von Sportbelägen auf Freianlagen				
	----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
210	Wasserdurchlässige Sportbeläge				

.100	Belagsparameter: Vorgaben des Projekts.				
.110	05 Bei (Variablen 01-04 auswählen oder 05 ergänzen).				
	06 Spikeswiderstandsfähigkeit Klasse 1.				
	09 Prüfzeugnisse: - IAAF. - EN 14877:2013. - ASTM F 2157-08. - DIN V 18035-6.				
.800	Produktenachweis. 01 CONICA CONIPUR SP IAAF-zertifiziertes Spritzbeschichtungssystem CONICA AG 8207 Schaffhausen				
213	Zweischichtige, spritzbeschichtete Beläge liefern und auf Freianlagen einbauen, inkl. Haftmittel auf Unterlage.				
.001	02 Untere Schicht: 03 PUR-gebundene Granulatschicht. 04 CONIPUR 322 CONICA AG 8207 Schaffhausen	0	m2
	Feuchtigkeitshärtendes 1K-PUR-Bindemittel. Lösemittelfreies, mittelviskoses und unpigmentiertes PUR-Bindemittel auf Basis MDI und TDI.				
	07 Material Granulat: (Beschreiben).				

				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
08	Korngrösse mm 1/4.				
12	d mm				
14	PUR-gebundene Spritzbeschichtung, in 2 Arbeitsgängen aufzubringen.				
16	CONIPUR 216 CONICA AG 8207 Schaffhausen				
	2K-PUR-Strukturspritzbeschichtung. Lösemittelhaltige, zweikomponentige Strukturspritzbeschichtung auf Polyurethan-Flüssigharzbasis.				
18	Granulat: EPDM und Gummimehl. Gummigranulat nach "Empfehlung für die Korngrößenverteilung von Gummigranulaten" von CONICA AG.				
19	Korngrösse mm 0,5/1,5.				
22	Verbrauch kg/m2 2. Auftrag max. kg/m2 1,2 pro Spritzgang. 2 Spritzgänge.				
24	Farbton				
215	Versiegelung für wasserdurchlässige Beläge liefern und auf Freianlagen aufbringen.				
.001	01 PUR-Versiegelung, gespritzt. 02 CONIPUR 2200 CONICA AG 8207 Schaffhausen	0	m2
	2K-PUR Outdoor-Versiegelung. Lösemittelhaltige, niedrig-viskose, hochelastische und pigmentierte 2K-PUR-Versiegelung mit seindenglänzender Oberfläche.				
	Zum Schutz vor UV-Strahlung und Erhöhung der Abriebständigkeit.				
05	Anzahl Arbeitsgänge 2.				
06	Verbrauch g/m2 300.				
08	Farbton				
10	Applikation: Mit Airless-Spritzgerät. Materialauftrag aus entgegengesetzter Richtung aufbringen.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
260	Nebenarbeiten -----				
262	Markierungen auf Freianlagen einmessen.				
.001	01 Nach Projekt. 04 LE = gl.	0	LE
263	Markierungen liefern und auf wasserdurchlässige und wasserundurchlässige Sportbeläge auf Freianlagen aufbringen.				
.400	Gesamte Markierung.				
.401	01 Nach Plan 02 Markierfarbe aus PUR. 03 CONIPUR 8150 CONICA AG 8207 Schaffhausen 2K-PUR-Linierungsfarbe. Lösemittelhaltige, niedrigviskose, witterungsbeständige und pigmentierte 2K-Linierungsfarbe auf Polyurethan-Flüssigharzbasis mit matter Oberfläche. Gut UV- und Witterungsbeständig. 04 Farbton 05 Zu Pos. 06 Applikationsart:	0	gl
267	Schutz und Pflege von Sportbelägen auf Freianlagen.				
.401	01 Einzelne Schichten nach dem Einbau vor direkter Wasserbeaufschlagung schützen. 02 Zu Pos. 03 Ausmass: zu schützende Fläche. 04 LE = m. 05 Schutz einrichten, vorhalten und wieder entfernen, inkl. Entsorgung und Gebühren.	0	LE
268	Nebenarbeiten auf Freianlagen.				
.401	01 Zuschlag für Primer bei Überschreitung der max. Wartezeit zwischen dem Auftrag einzelner Schichten.	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	CONIPUR 72 CONICA AG 8207 Schaffhausen. 1K-PUR-Haftgrundierung. Feuchtigkeitshärtender, lösemittelhaltiger, niedrigviskoser und unpigmentierter 1K-Haftvermittler auf Polyurethanbasis. 03 LE = m2.				
	Total: CONIPUR-SP - Sportboden-Belagssystem			