



VSLF
VERBAND SCHWEIZERISCHER
LACK- UND FARBENFABRIKANTEN

USVP
UNION SUISSE DES FABRICANTS
DE VERNIS ET PEINTURES

VSLF-Produktedeclaration

Datum: 19.02.2013

Firma : Thymos AG, Gleis 1, Niederlenzer Kirchweg 1
CH-5600 Lenzburg
Tel.: +41(0)628924444

Handelsname: BIOFA Hartwachsöl
Art. Nr. 2055

1.1. Produkt-Charakterisierung : Naturharzöl für Holz- und Korkoberflächen im Innenbereich

1.2. Farbe: farblos

2. Bindemittel		Gew. %
	Kolophoniumharz-Ester	8,000
	Ricinenöl	29,000
	Safloröl	5,000

3. Pigmente **Gew. %**

3.1. anorganische Pigmente

Titandioxid	_____	_____
Chromoxidgrün	_____	_____
Eisenoxide	_____	_____
Mischphasenpigmente	_____	_____

3.2. organische Pigmente **Gew. %**

Russe	_____	_____
Buntpigmente	_____	_____

3.3. Korrosionsschutzpigmente **Gew. %**

Zinkstaub	_____	_____
Zinkphosphat	_____	_____

4.	Füllstoffe		Gew. %
	Calciumcarbonate	_____	_____
	Schwerspat	_____	_____
	Talkum/Feldspat	_____	_____
	Siliciumdioxid	_____	_____
	Aluminiumsilikat (Tonerde)		1,000
5.	Lösungsmittel		Gew. %
	Aliphatische KW	_____	48,491
	Aromatengehalt	_____	< 0,01
	Aromatische KW	_____	_____
	Alkohole	_____	_____
	Glykole	_____	_____
	Ester	_____	_____
	Ketone	_____	_____
	Wasser	_____	_____
6.	Additive		Gew. %
6.1.	Trockenstoffe		(Metallgehalt)
	Kobalt	_____	0,120
	Mangan	_____	0,009
	Zirkon	_____	0,180
	Zink	_____	_____
	Calcium	_____	_____
6.2.	Hautverhinderungsmittel		Gew. %
	Antioxidans	_____	0,100
6.3.	Andere Additive		Gew. %
	Mattierungsmittel	Kieselsäure _____	5,000 _____
	Verdickungsmittel	Quellton _____	0,500 _____
	Netzmittel	Bernsteinsäureester _____	0,600 _____
	Mikrowachs	_____	2,000 _____
7.	Film- und Topfkonservierungsmittel		Gew. %
	Mischphasenpigmente	_____	_____
8.	Biozide		Gew. %
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____

Bemerkungen

Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des Sicherheitsdatenblattes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.