CAN Constr Projet: femapark - E. Feldmann AG

Texte complet Descriptif: femapark - easylift+ 24.3.2020

776F/89 Eléments préfabriqués en métal : Aménagements (V'20)

Texte

000 Conditions générales

Article

Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi. Conformément à la norme SIA 118, art.10, la fourniture des matériaux est comprise dans le prix unitaire, sauf dispositions contraires dans le descriptif.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 776F/1989 fait foi 01 Eléments préfabriqués en métal: Aménagements (V'20)

800 Equipements de parcage

_ .

810 **Groupe 1**

R 819

Systèmes de rangement de

vélos.

R .100 Systèmes de rangement de vélos

à double étage.

R .110 femapark easylift+ 500D

E. Feldmann AG 8409 Winterthur www.femapark.ch

Rails coulissants supérieurs et inférieurs abaissables jusqu'au sol. Pour poids de vélo jusqu'à kg 28 (étage supérieur). Largeurs de pneus mm 23-60. Diamètres de roues pouce

26-29.



Prix

Un

Quantité

Page 1

Montant

Copyright© 2020 by CRB, 8036 Zürich

CAN 776 V'20 Proiet: E.Feldmann -Page 2 Texte complet Descriptif: femapark - easylift+ 24.3.2020 Texte Prix Article Un Montant Quantité Ecartement des roues mm 500. Mécanique recouverte de manière sûre par un capuchon de protection (Protection pour la tête). Matériau: Rail: aluminium éloxé. Structure de support: acier zingué. Parties mobiles: acier inoxydable (au chrome). Poignées ergonomiques et antidérapantes. Avec vérin à gaz intégré et caché. Y compris oeillet d'attache pour cadenas de vélo. Certifié selon la norme DIN79008. R .111 Ecartement des roues mm 500. 0 р 01 Nombre de places pces 02 Module unilatéral: 03 Avec 4 places (uniquement à l'extrémité d'une rangée). 04 Avec 8 places. 05 Avec 12 places. 06 Module bilatéral: 07 Avec 8 places. 08 Avec 16 places. 09 Avec 24 places. R .120 femapark easylift+ Premium E. Feldmann AG 8409 Winterthur www.femapark.ch Rails coulissants supérieurs et inférieurs abaissables jusqu'au sol. Pour poids de vélo jusqu'à kg 28 (étage supérieur). Largeurs de roues mm 23-50. Diamètres de roues pouce 26-28. Mécanique recouverte de manière sûre par un capuchon de protection (protection pour

la tête). Matériau:

zingué.

Rail: aluminium éloxé. Structure de support: acier

Parties mobiles: acier inoxydable (au chrome). Poignées ergonomiques et

CAN 776 V'20 Projet: E.Feldmann -Page 3 Texte complet Descriptif: femapark - easylift+ 24.3.2020 Texte Quantité Article Un Prix Montant Report: antidérapantes. Avec vérin à gaz intégré et caché. R .121 Ecartement des roues mm 400. 0 01 Nombre de places pces 02 Module unilatéral: 03 Avec 4 places (uniquement à l'extrémité d'une rangée). 04 Avec 8 places. 05 Avec 12 places. 06 Avec 16 places. 07 Avec 10 places (extensible uniquement du côté droit). 08 Module bilatéral: 09 Avec 8 places (uniquement à l'extrémité d'une rangée). 10 Avec 16 places. 11 Avec 24 places. 12 Avec 32 places. R Ecartement des roues mm 500. 01 Nombre de places pces 02 Module unilatéral: 03 Avec 4 places (uniquement à l'extrémité d'une rangée). 04 Avec 8 places. 05 Avec 12 places. 06 Module bilatéral: 07 Avec 8 places (uniquement à l'extrémité d'une rangée). 08 Avec 16 places. 09 Avec 24 places. .130 R femapark easylift+ Capacity E. Feldmann AG 8409 Winterthur www.femapark.ch Rails coulissants supérieurs et inférieurs abaissables jusqu'au sol. Pour poids de vélo jusqu'à kg 28 (étage supérieur). Largeurs de pneus mm 23-50. Diamètres de pneus pouce 26-28. Mécanique recouverte de manière sûre par un capuchon

de protection (Protection pour

Structure de support: acier

la tête). Matériau: Rail: acier.

CAN 776 V'20 Projet: E.Feldmann Texte complet Descriptif: femapark - easylift+

Page 4 24.3.2020

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	zingué. Parties mobiles: acier inoxydable (au chrome). Poignées ergonomiques et antidérapantes. Avec vérin à gaz intégré et caché.			Report:	
R .131	Ecartement des roues mm 400. O1 Nombre de places pces	0	p		
R .132	Ecartement des roues mm 500. O1 Nombre de places pces O2 Module unilatéral: O3 Avec 4 places (uniquement à l'extrémité d'une rangée). O4 Avec 8 places. O5 Avec 12 places. O6 Module bilatéral: O7 Avec 8 places (uniquement à l'extrémité d'une rangée). O8 Avec 16 places. O9 Avec 24 places.	0	p		
R .140	Suppléments sur systèmes de rangement de vélos.				
R .141	Supplément pour	0	р		
R .142	Pour autres couleurs que celles prévues dans l'exécution de base. Pour poignées et capuchons de vérins à gaz (à partir de 500 places).	0	p		

.....

Page 5 24.3.2020

CAN 776 V'20 Projet:

E.Feldmann -Texte complet Descriptif: femapark - easylift+

Article Texte Prix Quantité Un Montant Report: 01 Conc. art. 02 Couleur sur demande: RAL 03 Métré: nombre de places. R .150 Accessoires pour systèmes de rangement de vélos. R .151 Anneau d'attache pour cadenas 0 de vélo. Sur system femapark easylift+ Premium et femapark easylift+ Capacity. 01 Conc. art. R .152 Instructions au tableau en 0 р aluminium. 01 Conc. art. R Station de chargement pour 0 р E-Bikes. Sur modules avec écartement des roues de mm 500. Pour modules en installations fermées ou couvertes. Raccordement au réseau électrique aux soins de la direction des travaux. Préparé avec prise CH. 1 bras de chargement pour 2 places inférieures. Y compris la passage de câble à support à vélo. 01 Zu Pos. R Marquage d'identification des .154 0 р places de stationnement. 01 Conc. art. 02 Numérotation des places de stationnement. R Système de contrôle du 0 .155 up stationnement de vélo. 01 Conc. art. 02 Système de contrôle électronique avec identification des vélos: Description 03 Système de contrôle: Description 04 up = gl.05 up = Total: femapark - easylift+