


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
331D/14	Zimmerarbeiten: Tragkonstruktion (V'20)				
000	Bedingungen <hr/> Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
700	Verbindungs- und Befestigungsteile aus Stahl <hr/>				
720	Spezifikationen (2) <hr/>				
.800	Produktenachweis.				
.810	Unterlagsscheiben.				
721	Unterlagsscheibe.				
.801	01 Körperschalldämmende Unterlagsscheibe liefern und montieren. Marke: ISOROND Firma HBT-ISOL AG, 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax. 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 02 LE = St 03 Typ: ISOROND-08 für Sechskantschrauben M06-08. Schallminderungsmass delta L_iR gegenüber starrer Verbindung: 12-18 dB. Federelement: CR, Elastomer, 57° +/- 5° Sh A. Unterlagsscheibe Stahl S235JRG2, Härteklasse 140 HV. Oberfläche Unterlagsscheibe: galvanisch verzinkt.	0	LE
99	*99 Nach Plan*				
.802	01 Körperschalldämmende Unter-	0	LE
				Übertrag

NPK 331 V20 Volltext	Projekt: MLV - HBT-ISOL AG Leistungsverzeichnis: ISOROND - NPK-331				Seite 2 19.3.2020
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>lagsscheibe liefern und montieren. Marke: ISOROND Firma HBT-ISOL AG, 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax. 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>02 LE = St 03 Typ: ISOROND-12 für Sechskantschrauben M10-12. Schallminderungsmass delta L_iR gegenüber starrer Verbindung: 12-18 dB. Federelement: CR, Elastomer, 57° +/- 5° Sh A. Unterlagsscheibe Stahl S235JRG2, Härteklasse 140 HV. Oberfläche Unterlagsscheibe: galvanisch verzinkt.</p>				
99	*99 Nach Plan*				
.803	<p>01 Körperschalldämmende Unterlagsscheibe liefern und montieren. Marke: ISOROND Firma HBT-ISOL AG, 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax. 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>02 LE = St 03 Typ: ISOROND-18 für Sechskantschrauben M16-18. Schallminderungsmass delta L_iR gegenüber starrer Verbindung: 12-18 dB. Federelement: CR, Elastomer, 57° +/- 5° Sh A. Unterlagsscheibe Stahl S235JRG2, Härteklasse 140 HV. Oberfläche Unterlagsscheibe: galvanisch verzinkt.</p>	0	LE
99	*99 Nach Plan*				
.804	<p>01 Körperschalldämmende Unterlagsscheibe liefern und montieren. Marke: ISOROND Firma HBT-ISOL AG, 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax. 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>02 LE = St 03 Typ: ISOROND-24</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
99	*99 Nach Plan*				
.805	01 Körperschalldämmende Unterlagsscheibe liefern und montieren. Marke: ISOROND Firma HBT-ISOL AG, 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax. 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch	0	LE
	02 LE = St				
99	03 Typ: ISOROND-10-S für Senkkopfschrauben Durchmesser mm 7.0. Schallminderungsmass delta L_iR gegenüber starrer Verbindung: 12-18 dB. Federelement: CR, Elastomer, 57° +/- 5° Sh A. Unterlagsscheibe Stahl S235JRG2, Härteklasse 140 HV. Oberfläche Unterlagsscheibe: galvanisch verzinkt.				
	99 Nach Plan				
	Total: ISOROND - NPK-331			